

Параметры	Ед.изм.	Значение
Сенсор	дюйм	Progressive Scan CMOS
Фокусное расстояние	мм	4,7 - 94 (соответствует 54,8° - 3,4° по горизонтали)
Разрешение	МП	2,0 (1080 P)
Минимальная освещенность	Люкс	день 0,3 / ночь 0,01 / 0 с ИК
Дальность ИК (8 СИД)	м	до 120
Материал корпуса	—	Металл + пластик
Электронный затвор	сек	1/25 ~ 1/10000
Сигнал/шум	Дб	> 50
Дополнительные функции	—	IR-CUT, 3D-DNR
Максимальная скорость поворота	градус/сек	0,1...120 (по горизонтали) 0,1...70 (по вертикали)
Поддерживаемые протоколы	—	ONVIF/RTSP/RTP/RTCP/HTTP/HTTPS/ FTP/DHCP/MUDP/SMTP/CIFS/ PPPOE/NTP/DNDS
Напряжение питания	В	Стабилизированное 12 Вольт $\pm 10\%$
Ток потребления (с вкл. СИД / с выкл. СИД)	А	1,5/0,67
Температура эксплуатации*	°C	-45... +60° при отн.влаж. 95%
Степень защищенности	—	IP66

*Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

*Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамурфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектов с вынесенными объективами (PIN-HOLE). Видеокамера не предназначена для замены любого устройства.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (сайт / прайс)

ST-900 IP - цветная, уличная PTZ камера, с ИК подсветкой, Progressive Scan CMOS, 2 МП (1080P), 4,7-94 (54,8°-3,4°), день 0,3/0,01/0 Люкс с ИК, ИК (8 СИД) - до 120 м., сенсор ночи, 12В $\pm 10\%$, 1,5 Ампера, раб. t -45...+60°C, IP66 IR-Cut Filter, 3D-DNR, ONVIF, RTSP, Smart IR, 25 к/сек Real Time, ZOOM 20X, количество предустановок 256, 4 маршрута, 4 тура, климат-контроль.



Параметры по умолчанию:
IP адрес: 192.168.0.100
Имя пользователя: admin
Пароль: 12345

* Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦВЕТНАЯ



модель: **ST-900 IP**
(версия 2)

реклама

Максимально надёжное российское оборудование • СКУД • СОТ • ОС • ИСБ

www.kodos.ru

СОЕДИНЕНИЕ



Рис.2 Схема подключения питания 12 Вольт к камере



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-900 IP - камера телевизионная цветная, поворотная (PTZ), предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи, имеет одну матрицу.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и их хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс. Для точного позиционирования в пространстве имеется поворотная платформа (PTZ).

Питание видеокамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт.

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи кронштейна и крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания камеры.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к камере соблюдайте полярность (см. Рис.2)

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем многофункциональным, для подключения видеокамеры, с двумя разъемами, длиной 65 см. 1 шт.
- источник питания камеры 220/12 Вольт с кабелем и сетевой вилкой. 1 шт.
- кронштейн крепления камеры к стене. 1 шт.
- ключ шестигранный для сборки камеры 1 шт.
- перчатки х/б для сборки камеры 2 шт.
- стикер бумажный самоклеющийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" 1 шт.
- CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации. 1 шт.
- паспорт. 1 шт.
- упаковочная коробка. 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Подключение камеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать камеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизируют в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-900 IP сер.№ _____ соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-58517328-2003 и признана годной к эксплуатации. Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули СмарТ Технолоджи Продактс Ко., Лтд. Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговых дом, подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn

Импортёр: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ» Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 85 Тел. +7 (3952) 20-20-90 Дата изготовления: январь 2016 г.

Пропавши (наименование и адрес): _____

Сот · Ос · ИСБ
Дата продажи: _____

www.kodos.ru

Подпись провайдера