

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Ед.изм.	Значение
Сенсор	дюйм	1/2.8 SONY STARVIS™
Фокусное расстояние	мм	4,8 - 120(соответствует 59.2°-2.4° по горизонтали)
Разрешение	МП	2,0 (1080 P)
Формат видео	—	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Формат аудио	—	G.711a/G.711Mu/G.726/AAC
Тревожные входы/выходы	—	2/1
Объем накопителя	Гб	128
Минимальная освещенность	Люкс	день 0,005 /ночь 0,01 / 0 с ИК
Дальность ИК (6 СИД)	м	до 120
Материал корпуса	—	Металл
Электронный затвор	сек	1/1~1/30000
Сигнал/шум	Дб	> 50
Дополнительные функции	—	IR-CUT, Ultra DNR (2D/3D), BLC, HLC, White balance, P2P
Максимальная скорость поворота (по предустановкам)	градус/сек	0,1...240 (по горизонтали) 0,1...200 (по вертикали)
Поддерживаемые протоколы	—	ONVIF/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP/ SUPPLIER(DAHUA)(IP), UPNP, ICMP, IGMP, SNMP, RTP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, ONVIF (Profile S/G)
Напряжение питания	В	Стабилизированное 12 Вольт ± 25% или PoE+ (802.3at)
Ток потребления (с вкл. СИД / с выкл. СИД)	А	1,67/1,08
Температура эксплуатации*	°C	-45...+70° при отн.влаж.95%
Степень защищенности	—	IP66

*

Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отключении питания требуется восстановление работоспособности на протяжении 24 часов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (сайт / прайс)

ST-903 IP PRO D- уличная PTZ камера, 1/2,8" SONY STARVIS™, 2 MP (1080P), 4,8-120 (59,2°-2,4°), день 0,005/0,01/0 Люкс с ИК, ИК (6СИД) - до 120 м., Starlight, сенсор ночи, IR-Cut Filter, Smart IR, Ultra DNR (2D/3D), BLC, HLC, ROI, NAS, White balance, RTSP, ONVIF (Profile S,G), ZOOM 25X, Digital Zoom 16X, детекция движения, зоны приватности -24, трев.вх/вых: 2/1, аудио вх/вых 1/1, количество предустановок - 300, режимы: 5 шаблонов, 8 Туров, панорамирование, сканирование; Углы обзора: по горизонтали: 0° ~ 360°; по вертикали: -15° ~ 90°, авто переворот 180°; Скор.в ручном режиме Пан.: 0.1° ~ 200°/с; Наклон: 0.1° ~ 120°/с Скор.по предустановкам Пан.: 240°/с; Наклон: 200°/с, климат-контроль, запись на карту памяти Micro SD до 128Gb, питание 12В ± 10%, 1,38 Ампер, 25 к/сек Real Time, раб. t -45...+70°C, IP66

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя: admin
Пароль: задается пользователем при первом включении, IP адрес: 192.168.0.100

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Камера не предназначена для использования в качестве другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).

Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

* Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru

EAC


ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦИФРОВАЯ, ЗАПИСЫВАЮЩАЯ



реклама
www.kodoss.ru



1. Питание 12 Вольт
2. LAN + PoE
3. Белый- аудио вход, Красный- аудио выход, Черный: Аудио GND
4. Красный - тревога vx1, Коричневый - тревога vx2, Желто-зеленый - тревога GND, Голубой - тревога vx1, Зеленый - тревога GND
5. Задняя крышка корпуса
6. Слот для micro SD карты
7. Кнопка сброс

Рис.1




Рис.2 Схема подключения питания 12 Вольт к камере

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к камере соблюдайте полярность (см. Рис.2)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-903 IP PRO D - видекамера телевизионная, шифровая, записывающая. Предназначена для записи изображения с сохранением записанной информации на накопитель - micro SD карту. Примечание: запись от стороннего внешнего источника видеозаписи невозможна.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель - micro SD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию на компьютер, MVR, DVR, Hybrid. Для конфигурирования и изменения параметров камеры используется встроенный веб-интерфейс.

Питание видекамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока или источника PoE (802.3at).

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи кронштейна, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания камеры. Данная камера является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка может производиться только специалистами с должной квалификацией. Подробная инструкция по монтажу и настройке находится на CD диске из комплекта поставки.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем multifunctional, для подключения видекамеры - 1 шт.
- кронштейн крепления камеры к стене - 1 шт.
- прокладка резиновая для герметизации кронштейна - 1 шт.
- ключ шестигранный для сборки камеры - 1 шт.
- колпачок защитный ПВХ для изоляции LAN (RJ45) разъема от влаги, черного цвета - 1 шт.
- винты для крепления корпуса камеры к кронштейну - 3 шт.
- набор карабинов для крепления страховочного троса - 2 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предупреждение "Ведется видеонаблюдение" - 1 шт.
- CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
- упаковочная коробка - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Подключение камеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать камеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизируют в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-903 IP PRO D сер.№ _____

изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Чжэизян Дахуа Вижн Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 310053, г. Ханчжоу, район Биньцзян,

ул. Бин'Ан Роуд, 1199, здание F.

www.dahuasecurity.com

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ».

Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск,

ул. Декабрьских Событий, 85

Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления: _____

М.П.

Продавец (наименование и адрес): _____

реклама

Сот · Ос · ИсБ

www.kodos.ru

Дата продажи: _____ / _____ / _____

Подпись продавца