

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Параметр	Значение
Основные	Разрешение	2Mn (1920x1080)
	Кодек сжатия	H.265 +/- H.265/H.264 +/- H.264/MJPEG
	Кол-во кадров в секунду	до 50
Видео	Кол-во потоков видео	3
	Фокусное расстояние	4.8мм-120мм (H: 62.8°-2.6°)
	Тип объектива	PTZ
Оптика	Оптический зум	25x
	Цифровой зум	16x
	Сенсор	1/2.8" SONY STARVIS™ STARLIGHT
Видео	Светочувствительность (мин освещенности)	День: 0.005Lux@F1.6 Ночь: 0.0005Lux@F1.6 0Lux@F1.6 (IR включены)
	Электронный затвор	1/1 сек-1/30000 сек
	Сигнал/шум	> 50 dB
IR	Функции улучшения изображения	BLC, WDR, HLC, AGC, AGC, Ultra DNR (2D/3D)
	Дополнительно	ROI (8 зон), антитуман, маски приватности
	Дальность ИК подсветки	100м
Аудио	Количество диодов подсветки	6
	Smart IR	есть
	Аудио входы / выходы	1/1
Хранилище	Кодек сжатия аудио	G.711a; G.711Mu; AAC; G.722.1; G.722; MPEG2-Layer2; G.729
	Встроенный микрофон/динамик	нет/нет
	Наличие слота для SD (типы подержк. карт)	Micro SD
Тревога	Максимальный объем SD	256Gb
	Smart функции	Охрана периметра: Tripwire и вторжение, поддержка тревоги по типам целей (человек и автомобиль), поддержка фильтрации ложных тревог, вызванных животными, шелестом листьев, ярким светом и т. д.; SMD Plus; Обнаруж./лиц; Метаданные видео: захват изображений человека, автотранспорта и безмоторного транспорта; Autotracking
	Тревожные входы / выходы	2/1
Сеть	Битрейт	3 kbps-20480 kbps
	Протоколы подключения к регистраторам	ONVIF Profile S&G; CGI
	Сетевые протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); ARP; RTPC; RTPS; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPoE; DDNS; FTP; IP Filter; QoS; Bonjour; 802.1x
Сеть	Удаленный доступ	IE(не ниже 7 вер.), Chrome (45 и выше), Firefox (52 и выше), Safari, Smart PSS, DSS, DMSS
	P2P	Android / Iphone (Imou, EasyViewer)
	Скорость поворота по горизонтали	240°/сек
Питание	Скорость поворота по вертикали	200°/сек
	Максимальная потребляемая мощность	300 / 5 / 8 (до 32 пресетов) / 5
	Протокол PTZ	ONVIF, Pelco-P/D (автораспознавание)

Электрич. параметры	Напряжение питания	12В
	Максимальный ток потребления	1,83А
	PoE (тип А или В)	PoE+ (802.3at)
Исполнение	Исполнение	PTZ
	Материал корпуса	Металл
	Рабочая температура	-50...+60
	Степень защищенности	IP67, TVS 6000V грозозащита, защита от перенапряжения

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦИФРОВАЯ, ЗАПИСЫВАЮЩАЯ



ВНИМАНИЕ! Имя пользователя: admin
Пароль: задается пользователем при первом включении, IP адрес: 192.168.0.100

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закреплена под предметы другого функционального назначения и не имеет объектов с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).

Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.


* Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru

EAC

модель: **ST-903 IP PRO D V.2 SMART**
www.kodos.ru

Кодос

максимально надёжное российское оборудование



1. Питание 12 Вольт
2. LAN + PoE
3. Белый- аудио вход, Красный- аудио выход, Черный: Аудио GND
4. Красный - тревога вх1, Коричневый - тревога вх2, Желто-зеленый - тревога GND, Голубой - тревога вых1, Зеленый - тревога GND
5. Задняя крышка корпуса
6. Слот для micro SD карты
7. Кнопка сброс

Рис.1




Рис.2 Схема подключения питания 12 Вольт к камере

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к камере соблюдайте полярность (см. Рис.2)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-903 IP PRO D - видекамера телевизионная, шифровая, запи-сывающая. Предназначена для записи изображения с сохране-нием записанной информации на накопитель - micro SD карту. Примечание: запись от стороннего внешнего источника видеозаписи невозможна.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель - micro SD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию на компьютер - NVR, DVR, Hybrid. Для конфигурации и изменения параметров камеры используется встроенный веб-интерфейс.

Питание видекамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока или источника PoE (802.3at).

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи кронштейна, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания камеры. Данная камера является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка может производиться только специалистами с должной квалификацией.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем многофункциональным, для подключения видекамеры 1 шт.
- кронштейн крепления камеры к стене 1 шт.
- прокладка резиновая для герметизации кронштейна 1 шт.
- ключ шестигранный для сборки камеры 1 шт.
- колпачок защитный ПВХ для изоляции LAN (RJ45) разъема от влаги, черного цвета 1 шт.
- винты для крепления корпуса камеры к кронштейну 3 шт.
- набор карабинов для крепления страховочного троса 2 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" 1 шт.
- паспорт 1 шт.
- упаковочная коробка 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Подключение камеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать камеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизируют в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-903 IP PRO D сер.№ _____

изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Чжэизян Дахуа Вижн Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 310053, г. Ханчжоу, район Биньцзян,

ул. Бин'Ан Роуд, 1199, здание F.

www.dahuasecurity.com

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203А, офис 23.

Тел.: 8(9025) 69-81-96

Дата изготовления: _____

М.П.

Продавец (наименование и адрес): _____

реклама

Сот · Ос · ИсБ

www.kodos.ru

Дата продажи: _____

Подпись продавца _____