

## Панель вызова ST-DP422VF-GR

- Цветная универсальная CVSB/AHD/FHD видеокамера высокого разрешения
- Поддержка вызова 2-х абонентов
- Режимы работы День/Ночь
- Погодозащищенный прочный металлический корпус
- ИК подсветка
- 4-х проводная линия связи
- Встроенное реле дистанционного управления замком
- Питание электромеханического замка в импульсном режиме
- Регулировки громкости громкоговорителя
- Угловой адаптер в комплекте
- Питание от монитора



Панель вызова видеодомофонной связи высокого разрешения ST-DP422VF-GR используется для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи с мониторами Smartec по 4-х проводной линии и поддерживает вызов 2-х абонентов. Панель вызова оснащена камерой высокого разрешения и ИК подсветкой, автоматически активирующейся при снижении освещенности. Антивандальный корпус из цинкового сплава имеет высокий уровень погодозащищенности, а объектив видеокамеры защищен ударопрочным стеклом. ST-DP422VF-GR поддерживает форматы выходного видеосигнала как CVSB, так и AHD/FHD, поэтому она совместима с любыми мониторами видеодомофонной связи Smartec.

### Технические характеристики

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Модель:</b>                      | <b>ST-DP422VF-GR</b>                          |
| <b>Камера:</b>                      | 1/ 2,7" CMOS, CVSB 600 ТВЛ/AHD 960P/FHD 1080P |
| <b>Объектив:</b>                    | 1.9 мм, 130°                                  |
| <b>ИК подсветка:</b>                | 120°, эффективное расстояние до 5 м           |
| <b>Материал:</b>                    | Цинковый сплав                                |
| <b>Тип монтажа:</b>                 | Накладной                                     |
| <b>Линия связи с монитором:</b>     | 4-х проводная                                 |
| <b>Аудиосвязь:</b>                  | Дуплексная                                    |
| <b>Реле управления замком:</b>      | НР, НЗ, ОБЩ; 3 А, 30 В (DC)                   |
| <b>Питание:</b>                     | 12 В (DC) от монитора, не более 0,4 А         |
| <b>Питание замка:</b>               | 25 В (DC), 3 А импульс до 10 с                |
| <b>Класс защиты:</b>                | IP65                                          |
| <b>Диапазон рабочих температур:</b> | От -40 до +50 °С                              |
| <b>Диапазон рабочей влажности:</b>  | 5%—95%                                        |
| <b>Габариты:</b>                    | 146 х 61 х 22 мм                              |