

Монитор видеодомофонной связи ST-DP480M-GR

- Цветной IPS дисплей 8"
- Поддержка 2-х панелей вызова CVBS, AHD и FHD стандарта
- 4-х проводная линия связи
- Просмотр видео с панелей вызова в дежурном режиме
- Интерком связь с другими мониторами
- Дистанционное управление замком через панель вызова
- Регулировки громкости мелодии вызова и громкоговорителя
- Регулировка параметров изображения
- Встроенный блок питания



Монитор видеодомофонной связи высокого разрешения ST-DP480M-GR используется для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи с панелями вызова Smartec по 4-х проводной линии. Экономичный монитор ST-DP480M-GR поддерживает только базовый функционал видеодомофонной связи. Также он поддерживает подключение дополнительных видеокамер и дополнительных панелей вызова или мониторов.

Возможность работы с аналоговыми панелями вызова

Монитор ST-DP480M-GR совместим с любыми панелями вызова Smartec, возможно подключение аналоговых многоквартирных вызывных панелей (Vizit, Cyfral, Метаком и пр.) при использовании конвертера координатной линии связи ST-DP101CN.

Технические характеристики

Модель:	ST-DP480M-GR
Дисплей:	8" IPS
Разрешение:	1024x600
Материал лицевой панели:	Пластик
Панели вызова:	2: CVBS (800 ТВЛ), AHD (720P/960P), FHD (1080P)
Дополнительные камеры:	2: CVBS (800 ТВЛ), CVI/TVI (2 Мп), AHD (720P/960P), FHD (1080P)
Дополнительные мониторы:	5
Режим записи:	Нет
Линия связи с панелями:	4-х проводная
Аудиосвязь:	Дуплексная
Длительность разговора:	120 секунд
Питание:	~220 В (AC) или 12 В (DC)
Потребляемая мощность:	5 Вт
Диапазон рабочих температур:	От -10 до +50 °C
Диапазон рабочей влажности:	5%–95%
Габариты:	196 x 137 x 25 мм