

Монитор видеодомофонной связи ST-DP480MTA-GR

- Цветной сенсорный IPS дисплей 8"
- Декоративная RGB подсветка
- Поддержка 2-х панелей вызова CVBS, AHD и FHD стандарта
- 4-х проводная линия связи и встроенный конвертер координатной линии связи
- Просмотр видео с панелей вызова и камер в дежурном режиме
- Запись фото/видео по видеодетектированию движения, по кнопке вызова, по дополнительным датчикам
- Режим фоторамки или отображения времени
- Режим автоответчика
- Дистанционное управление замком через панель вызова
- Встроенное дополнительное реле управления воротами
- Поддержка приложения Smart Life – Smart Living
- Встроенный блок питания



Монитор видеодомофонной связи высокого разрешения ST-DP480MTA-GR используется для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи с панелями вызова Smartec по 4-х проводной линии, а встроенный конвертер координатной линии связи позволяет подключение аналоговых многоквартирных вызывных панелей (Vizit, Cyfral, Метаком и пр.).

Возможность подключения дополнительного оборудования

Обладая широкими функциональными возможностями, этот монитор поддерживает запись фото/видео при вызове с внешней панели, по видеодетектору движения или по команде пользователя. Также ST-DP480MTA-GR поддерживает подключение дополнительных видеокамер с датчиками охранной сигнализации и дополнительных панелей вызова (или мониторов).

Управление с приложения

Монитор поддерживает подключение к сети Wi-Fi для приема вызова с панели через приложение Smart Life – Smart Living на мобильном телефоне, независимо от местонахождения пользователя. Это приложение поддерживает одностороннюю видеосвязь и двухстороннюю аудиосвязь при вызове с панелей, простой аудио/видео мониторинг ситуации со всех панелей или камер, управление реле панелей вызова или монитора, локальную запись на телефон кадров или фрагментов видеосвязи.

Технические характеристики

Модель:	ST-DP480MTA-GR
Дисплей:	8" сенсорный IPS
Разрешение:	1024x600
Материал лицевой панели:	Пластик
Панели вызова:	2: CVBS (800 ТВЛ), AHD (720P/960P), FHD (1080P)
Дополнительные камеры:	2: CVBS (800 ТВЛ), CVI/TVI (2 Мп), AHD (720P/960P), FHD (1080P)
Дополнительные мониторы:	5
Линия связи с панелями:	4-х проводная, координатная
Аудиосвязь:	Дуплексная
Сеть:	Ethernet или Wi-Fi
Режим записи:	Фото/Видео (на Micro SD)
Длительность разговора:	120 секунд
Карты памяти:	Micro SD до 32 Гб, Class 10 и выше, в комплект не входят
Питание:	~220 В (AC) или 12 В (DC)
Потребляемая мощность:	6 Вт
Диапазон рабочих температур:	От -10 до +50 °C
Диапазон рабочей влажности:	10%–90%
Габариты:	196 x 137 x 25 мм