

Монитор видеодомофонной связи высокого разрешения ST-DP587MTA-BK

- Цветной дисплей 8"
- Поддержка работы через приложение Smart Life
- Поддержка панелей вызова как AHD, так и CVBS стандарта
- IP линия связи
- Сенсорный дисплей
- Запись фото/видео по видеодетектированию движения, по кнопке вызова, по дополнительным датчикам
- Режим фоторамки или отображения времени
- Режим автоответчика
- Дистанционное управление замком через реле панели вызова, управление реле монитора
- Питание от внешнего блока или PoE коммутатора



Монитор видеодомофонной связи высокого разрешения ST-DP587MTA-BK используется для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи с панелями вызова по 4-х проводной линии. Он поддерживает подключение к сети Wi-Fi для приема вызова с панели через приложение Smart Life на мобильном телефоне, независимо от местонахождения пользователя. Это приложение поддерживает одностороннюю видеосвязь и двухстороннюю аудиосвязь при вызове с панелей, простой аудио/видео мониторинг ситуации со всех панелей или камер, управление реле панелей вызова или монитора, локальную запись на телефон кадров или фрагментов видеосвязи.

Возможность подключения дополнительного оборудования

Обладая широкими функциональными возможностями, этот монитор поддерживает сохранение фото и видео: при вызове с внешней панели, по срабатыванию внешних охранных датчиков или по команде пользователя. Также ST-DP587MTA-BK поддерживает подключение дополнительных IP видеокамер с датчиками охранной сигнализации и дополнительных панелей вызова (или мониторов). Монитор ST-DP587MTA-BK совместим с любыми IP панелями вызова Smartec.

Технические характеристики

Модель:	ST-DP587MTA-BK
Цвет:	Черный
Дисплей:	8"
Разрешение:	1024 x 600
Панели вызова:	6 (AHD720P/960P/CVBS)
Дополнительные камеры:	6 (AHD720P/960P/CVBS)
Входы охранных датчиков:	2
Дополнительные мониторы:	9
Режим записи:	Фото/Видео
Тип монтажа:	Накладной
Линия связи с монитором:	IP
Связь:	Wi-Fi; видео: симплексная; аудио: дуплексная
Длительность разговора:	120 секунд
Встроенная память:	Нет
Карты памяти:	Micro SD до 32 Гб, Class 10 и выше, в комплект не входят
Питание:	PoE или 12 В (DC)
Потребляемая мощность:	5 Вт
Диапазон рабочих температур:	От -10 до +50 °C

Диапазон рабочей влажности:	5%–95%
Габариты:	190 x 120 x 25 мм