Устройство разблокировки дверей ST-ER106DLS-GN

- **Световая и звуковая индикация с возможностью выбора разных режимов**
- **Все выходы переключаются независимо от наличия питания на устройстве**
- **Корпус из ABS пластика**
- **2 группы контактов**
- **Восстанавливаемая кнопка активации**
- **Пластиковая прозрачная крышка с отверстием для пломбирования**

Устройство разблокировки дверей ST-ER106DLS-GN рекомендуется к использованию для разблокировки электрически управляемых замков в экстренных случаях с внутренней стороны на выход, например, при эвакуации людей. Восстанавливаемая кнопка активации позволяет быстро и без дополнительных расходов (замена при использовании стеклянных вставок) восстановить нормальный режим эксплуатации дверей после осуществления эвакуации.

Управление замком и мониторинг срабатывания
Устройство имеет 2 группы выходных контактов (ОБЩ, НЗ, НР), которые могут быть использованы следующим образом: одна группа − для управления замком, а вторая − для мониторинга срабатывания УРД системой охранной сигнализации.

Индикация состояния УРД
Устройство имеет световую и звуковую индикацию активированного состояния. Режим работы световой и звуковой индикации задается независимо.

Технические характеристики

Модель:	**ST-ER106DLS-GN**
Материал:	ABS пластик
Цвет:	Зеленый
Индикация:	СИД зеленый/красный, зуммер
Вставка:	Восстанавливаемая кнопка активации
Выход:	2 группы ОБЩ, НЗ, НР: 3 А/36 VDC
Питание:	12−24 В DC
Потребляемый ток:	100 мА (12 В) / 80 мА (24 В)
Тип монтажа:	Накладной
Класс защиты:	IP40
Диапазон рабочих температур:	От -20 до +60 °С без конденсации
Диапазон рабочей влажности:	20%−80%
Габариты:	91 x 96 x 35 мм

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru