Устройство разблокировки дверей ST-ER415DLW-GN

- **Двухцветная световая индикация**
- **Выходы переключаются независимо от наличия питания на устройстве**
- **Корпус из ABS пластика**
- **Класс защиты IP67**
- **2 группы контактов**
- **Восстанавливаемая кнопка активации**
- **Пластиковая прозрачная крышка с отверстием для пломбирования**

Устройство разблокировки дверей ST-ER415DLW-GN рекомендуется к использованию для разблокировки электрически управляемых замков в экстренных случаях с внутренней стороны на выход, например, при эвакуации людей. Восстанавливаемая кнопка активации позволяет быстро и без дополнительных расходов (замена при использовании стеклянных вставок) позволяет восстановить нормальный режим эксплуатации дверей после осуществления эвакуации.

Управление замком и мониторинг срабатывания
Устройство имеет 2 группы выходных контактов (ОБЩ, НЗ, НР), которые могут быть использованы следующим образом: одна группа − для управления замком, а вторая − для мониторинга срабатывания УРД системой охранной сигнализации.

Работа в уличных условиях
Класс защиты IP67 позволяет использовать ST-ER415DLW-GN на улице или во влажных помещениях. Устройство имеет световую и звуковую индикацию активированного состояния. В комплекте идет крышка из прозрачного пластика с отверстием крепления пломбы для предотвращения случайной активации.

Технические характеристики

Модель:	**ST-ER415DLW-GN**
Материал:	ABS и PC пластик
Цвет:	Зеленый
Индикация:	СИД зеленый/красный
Вставка:	Восстанавливаемая кнопка активации
Выход:	2 группы ОБЩ, НЗ, НР: 3А/30 В DC
Питание:	12−24 В DC
Потребляемый ток:	10 мА
Тип монтажа:	Накладной, врезной
Класс защиты:	IP67
Диапазон рабочих температур:	От -40 до +60 °С без конденсации
Диапазон рабочей влажности:	20%−90%
Габариты:	86 x 93x 56 мм

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru