


Модель	ST-EX010	ST-EX010L	ST-EX110	ST-EX110L	ST-EX011SM	ST-EX111	ST-EX012SM	ST-EX012LSM
Фотография								
Дополнительно	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов	100.000 циклов	100.000 циклов, Огнеупорный пластик	500.000 циклов	500.000 циклов
Материал	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Пластик	Пластик	Цинковый сплав	Цинковый сплав
Индикация	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да, двухцветная
Тип монтажа	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Накладная	Врезная	Накладная	Накладная
Выход	НР	НР	НР	НР	НР и НЗ	НР и НЗ	НР	НР
Коммутируемая нагрузка	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC
Питание	Нет	12 В DC	Нет	12 В DC	Нет	Нет	Нет	12 В DC
Размеры (ВхШхГ), мм	90 x 28 x 25	90 x 28 x 36	90 x 90 x 30	90 x 90 x 36	76 x 23 x 14	86 x 86 x 35 мм	60 x 29 x 26	60 x 29 x 26
Класс защиты	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С
Опции	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Модель	ST-EX130	ST-EX131	ST-EX120IR	ST-EX121IR	ST-EX132IR	ST-EX020LSM-BK	ST-EX020LSM-BK
Фотография							
Дополнительно	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов, ИК кнопка выхода, Бесконтактное срабатывание на расстоянии 0,1–10 см	500.000 циклов, ИК кнопка выхода, Бесконтактное срабатывание на расстоянии 0,1–10 см	1.000.000 циклов, ИК кнопка выхода, Бесконтактное срабатывание на расстоянии 0,1–10 см	500.000 циклов, сенсорная кнопка выхода.	500.000 циклов, сенсорная кнопка выхода.
Материал	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Пластик	Пластик
Индикация	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да
Тип монтажа	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Накладная	Накладная
Выход	НР	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ
Коммутируемая нагрузка	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	1А/30В DC	3А/30В DC	3А/30В DC
Питание	Нет	Нет	12 В DC, 40 мА	12 В DC, 40 мА	12 В DC, 40 мА	12–24 В DC, 50 мА	12–24 В DC, 50 мА
Размеры (ВхШхГ), мм	86 x 86 x 27	86 x 86 x 44	115 x 70 x 40	90 x 90 x 40	86 x 86 x 27	86 x 50 x 20	86 x 50 x 20
Класс защиты	IP40	IP40	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С
Опции	ST-EX130AD для накладного монтажа	ST-EX130AD для накладного монтажа	Нет	Нет	ST-EX130AD для накладного монтажа	Нет	Нет

Модель	ST-EX143	ST-EX143L	ST-EX343LW	ST-EX043BR	ST-EX142	ST-EX142L	ST-EX341LW
Фотография							
Дополнительно	500.000 циклов	500.000 циклов	1.000.000 циклов, ИК кнопка выхода, Бесконтактное срабатывание на расстоянии 5–20 см на 0,3–30 с	Нет	500.000 циклов	500.000 циклов	1.000.000 циклов, ИК кнопка выхода, Бесконтактное срабатывание на расстоянии 5–20 см на 0,3–30 с
Материал	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Нерж. сталь
Индикация	Нет	Да	Да, двухцветная	Нет	Нет	Да	Да, двухцветная
Тип монтажа	Врезная	Врезная	Врезная	Накладной	Накладная	Накладная	Накладная
Выход	НР	НР	НР и НЗ	Нет	НР	НР	НР и НЗ
Коммутируемая нагрузка	3А/36В DC	3А/36В DC	2А/24В DC	Нет	3А/36В DC	3А/36В DC	2А/24В DC
Питание	Нет	12 В DC	12 В DC, 50 мА	Нет	Нет	12 В DC	12 В DC, 40 мА
Размеры (ВхШхГ), мм	90 x 35 x 24	90 x 35 x 25	90 x 35 x 25	90 x 35 x 27	83 x 32 x 25	83 x 32 x 25	80 x 32 x 23
Класс защиты	IP40	IP40	IP68	IP40	IP40	IP40	IP68
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-35 ÷ +55 С	-40 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-35 ÷ +55 С
Опции	ST-EX043BR для накладного монтажа	ST-EX043BR для накладного монтажа	ST-EX043BR для накладного монтажа	Нет	Нет	Нет	Нет

Модель	ST-EX141	ST-EX141L	ST-EX241	ST-EX241L	ST-EX310L-BK	ST-EX310L-WT	ST-EX410L-BK	ST-EX410L-WT
Фотография								
Дополнительно	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов, ИК кнопка выхода. Бесконтактное срабатывание на расстоянии 5–20 см	500.000 циклов, ИК кнопка выхода. Бесконтактное срабатывание на расстоянии 5–20 см	500.000 циклов, сенсорная кнопка выхода	500.000 циклов, сенсорная кнопка выхода
Материал	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Индикация	Нет	Да, двухцветная	Нет	Да, двухцветная	Да, двухцветная	Да, двухцветная	Да, двухцветная	Да, двухцветная
Тип монтажа	Накладная	Накладная	Накладная	Накладная	Накладная	Накладная	Накладная	Накладная
Выход	НР	НР	НР	НР	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ
Коммутируемая нагрузка	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	1А/36В DC	1А/36В DC	1А/36В DC	1А/36В DC
Питание	Нет	12 В DC	Нет	12 В DC	12–24 В DC, 50 мА	12–24 В DC, 50 мА	12–24 В DC, 70 мА	12–24 В DC, 70 мА
Размеры (ВхШхГ), мм	80 x 32 x 26	80 x 32 x 26	80 x 32 x 32	80 x 32 x 32	86 x 55 x 14	86 x 55 x 14	86 x 55 x 12	86 x 55 x 12
Класс защиты	IP40	IP40	IP40	IP40	Нет	Нет	Нет	Нет
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-10 ÷ +55 С	-10 ÷ +55 С	-10 ÷ +55 С	-10 ÷ +55 С
Опции	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет