

Параметр		Значение
Основные	Максимально подключается камер	4(AHD,TVI,CVI,CVBS) до 5Мп/ 8 IP 5Мп/ 16 IP 2Мп
	Всего подключается микрофонов	4RCA / для IP зависит от камеры
	Всего видеовыходов	2 (VGA/HDMI)
	Режимы работы	4кан до 5Мп(А) / 4кан до 5Мп(А)+2кан 2Мп(IP)/ 8кан 5Мп(IP) / 16кан 2Мп(IP)
Видеовходы	Поддерживаемые видео кодеки	H.264/H.265/H.265+
	Аналог	Количество аналоговых видеовходов 4BNC
	Аналог	Поддерживаемые стандарты AHD/TVI/CVI/CVBS
	Аналог	Максимальное разрешение подключаемых аналоговых камер до 5 Мп
	IP	Макс. кол-во подключаемых IP камер 8 (5Мп) / 16 (1080P)
	IP	Макс. разрешение подключаемых IP камер 5 Мп
	IP	Протоколы подключения IP камер Onvif / NETIP
	Запись	Аналоговые камеры 5М-N до 20 к/с / 1080P до 25к/с
	Запись	IP камеры до 5Мп (25к/с)
	Воспр.	Кол-во одновременно воспр. каналов до 2 (зависит от режима и разрешения видеокамер)
Аудио	Количество / тип аудиовходов	4 RCA
	Количество / тип аудиовыходов	1 RCA
	Поддерживаемые аудиокодеки	G.711A
Тревога	Видеодетекторы	Детектор движения, детектор лица (зависит от камеры), детектор закрытия объектива
	Обработка тревожных сообщений	отправка уведомления на EMAIL / FTP/ зуммер
Интерфейсы	USB интерфейс	2 x USB 2.0
	Количество подключаемых HDD	1
	Интерфейс HDD	SATA3 (3.5")
Хранение	Максимальный объем подключаемых HDD	14Tb
	Видеовыход (разрешение)	HDMI (1080P), VGA выход (1080P)
Выход	Режимы мультискрана	1 / 4 / 8 / 16
	Сеть	Сетевой интерфейс 1 RJ45 10/100M адаптивный Ethernet интерфейс
Сеть	Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, UPNP, NTP, SMTP, FTP
	Удаленный доступ	IE / CMS
	Поддержка платформ	iPhone, Android
	Программное обеспечение	XMEYE
	Макс.кол-во удаленных подключений	5
Общие параметры	Напряжение питания/ макс.потребляемая мощность (без HDD)	12 VDC / 5W
	Рабочая температура	0°C ~ +55°C
	Габариты, мм. (без тары)	254*235*42

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

AHD/TVI/CVI	IP	
5 M-N	5 Mp	1080P
4		
4		2
	8	
		16

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

ЦИФРОВОЙ

(не бытового применения)

ST SPACE
TECHNOLOGY

HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеоинформации).

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Параметры по умолчанию:
Имя пользователя: admin
Пароль: не установлен (пустое поле)

модель: ST-HVR-S0402/4

(v.2)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-HVR-S0402/4 – видеореги­стратор цифровой, предназначен для обработки видео сигналов, поступающих от видеокамер, и аудиосигналов от микрофона, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения эконо­мят дисковое пространство. Управление и настройка производится: по локальной сети или с помощью USB-мыши, входящей в комплект поставки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеореги­стратор состоит из корпуса с размещенными в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит) и разъемов на задней панели.

- Н.264/Н.265 стандарт сжатия видеосигнала;
- Два USB (USB 2.0). Один USB для подключения мыши, второй - для архивации;
- Винчестер 3.5" SATA 3.0, до 14 Тб;
- Мультиплексный режим работы - наблюдение / запись / архивирование / работа по LAN;
- Запись по детектору движения;
- Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;
- Автоматическое восстановление работы системы при несанкционированном выключении питания;

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- видеореги­стратор цифровой..... - 1 шт.
- источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой..... - 1 шт.
- мышь со скролом и кабелем подключения к USB разъему для управления регистратором..... - 1 шт.
- винты крепления HDD к регистратору..... - 4 шт.
- стикер бумажный самоклеющийся – преду­преждение «Ведется видеонаблюдение»..... - 1 шт.
- паспорт регистратора..... - 1 шт.
- тарная упаковка..... - 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового пространства видеосигнал сжимается по алгоритму H.264/H.265 с последующим отображением на экран монитора.



Оборудование, входящее в комплект поставки, конструктивно спроектировано и может работать только с данным типом видеореги­страторов.

5. УСТАНОВКА

Видеореги­стратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Видеореги­стратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Видеореги­стратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Все подключения к видеореги­стратору должны производиться только при отключенном напряжении питания видеореги­стратора и периферийных устройств.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:
- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;

гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка». Срок службы изделия 24 месяцев с даты изготовления.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеореги­стратор ST -HVR-S0402/4 сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

www.intellectchina.cn Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, д.13, оф.219
Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: январь 2022 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П.