

Параметр		Значение
Основные	Максимально подключается камер	8(AHD,TVI,CVI,CVBS) до 5Мп/ 16 IP 5Мп/ 16IP 2Мп
	Всего подключается микрофонов	1RCA / для IP зависит от камеры
	Всего видеовыходов	2 (VGA/HDMI)
	Режимы работы	8кан до 5Мп(A) / 8кан до 5Мп(A)+4кан 2Мп(IP) / 16кан 5Мп(IP) / 16кан 2Мп(IP)
Видеовходы	Поддерживаемые видео кодеки	H.264/H.265/H.265+
	Аналог	Количество аналоговых видеовходов 8BNC
	IP	Поддерживаемые стандарты AHD/TVI/CVI/CVBS
		Максимальное разрешение подключаемых аналоговых камер 5 Мп-12 к/с / 4 Мп-15 к/с / 2Мп-25 к/с
	IP	Макс. кол-во подключаемых IP 16 (5Мп) / 16 (1080P)
		Макс. разрешение подключаемых IP камер 5 Мп
	Запись	Протоколы подключения IP камер Onvif / NETIP / RTSP
		Аналоговые камеры 5М-N(до12 к/с)/4М-N(до15к/с) /1080N(до25к/с)
		IP камеры до 5Мп (25к/с)
	Воспр.	Кол-во одновременно воспр. каналов до 4 (зависит от режима и разрешения видеокamer)
Аудио	Количество / тип аудиовходов	1 RCA
	Количество / тип аудиовыходов	1 RCA
	Поддерживаемые аудиокодеки	G.711A
Тревога	Видеодетекторы	Детектор движения, детектор лиц, детектор закрытия объектива
	Обработка тревожных сообщений	отправка уведомления на EMAIL (сообщения) / FTP / уведомление на монитор
Интерфейсы	USB интерфейс	2 x USB 2.0
	Количество подключаемых HDD	1
	Интерфейс HDD	SATA3 (3.5")
Хранилище	Максимальный объем подключаемых HDD	14Тб
Видео-выход	Видеовыход (разрешение)	HDMI (2K), VGA выход (1080P)
	Режимы мультэкрана	1 / 4 / 8 / 9 / 12 / 16
Сеть	Сетевой интерфейс	1 RJ45 10/100М адаптивный Ethernet интерфейс
	Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, UPNP, NTP, SMTP,FTP,RTSP
	Удаленный доступ	Google Chrome / Microsoft Edge / IE / CMS P2P
	Поддержка платформ	Iphone, Android
	Программное обеспечение	XMEYE
	Макс.кол-во удаленных подключений	5
Общие параметры	Напряжение питания/ макс. потребляемая мощность (без HDD)	12 VDC / 15W
	Рабочая температура	0°C ~ +55°C
	Габариты, мм. (без тары)	254*235*42

AHD/TVI/CVI	IP	
5 M-N	2MP	5MP
8		
8	4	
	16	
		16

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

**Параметры по умолчанию:**

Имя пользователя: admin

Пароль: не установлен (пустое поле)



HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеoinформации).

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ

(не бытового применения)

ST SPACE
TECHNOLOGY



МОДЕЛЬ:

ST-HVR-S08020

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-HVR-S08020 – видеореги­с­т­ра­тор цифровой, предназначен для обработки видео сигналов, поступающих от видеокамер, и аудиосигналов от микрофона, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения экономят дисковое пространство. Управление и настройка производится: по локальной сети или с помощью USB-мыши, входящей в комплект поставки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеореги­с­т­ра­тор состоит из корпуса с размещенными в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит) и разъемов на задней панели.

- Н.264/Н.265 стандарт сжатия видеосигнала;
- Два USB (USB 2.0). Один USB для подключения мыши, второй - для архивации;
- Винчестер 3.5" SATA 3.0, до 14 Тб;
- Мультиплексный режим работы - наблюдение / запись / архивирование / работа по LAN;
- Запись по детектору движения;
- Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;
- Автоматическое восстановление работы системы при несанкционированном выключении питания;

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|---------|
| - видеореги­с­т­ра­тор цифровой..... | - 1 шт. |
| - источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой..... | - 1 шт. |
| - мышь со скролом и кабелем подключения к USB разъему для управления регистратором..... | - 1 шт. |
| - винты крепления HDD к регистратор..... | - 4 шт. |
| - стикер бумажный самоклеющийся – предупреждение «Ведется видеонаблюдение»..... | - 1 шт. |
| - паспорт регистратора..... | - 1 шт. |
| - тарная упаковка..... | - 1 шт. |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации экономия дискового пространства видеосигнал сжимается по алгоритму H.264/H.265



Оборудование, входящее в комплект поставки, конструкционно спроектировано и может работать только с данным типом видеореги­с­т­ра­торов.

с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD.

5. УСТАНОВКА

Видеореги­с­т­ра­тор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Видеореги­с­т­ра­тор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Видеореги­с­т­ра­тор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Все подключения к видеореги­с­т­ра­тору должны производиться только при отключенном напряжении питания видеореги­с­т­ра­тора и периферийных устройств.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;

- электрический пробой входных и выходных каскадов; Максимально допустимое напряжение для данного оборудования

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной

гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru

Срок службы изделия 24 месяцев с даты изготовления.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеореги­с­т­ра­тор ST-HVR-S08020 сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

www.intellectchina.cn Импортёр: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 121087, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Филевский парк, пр-д Береговой, д. 5А, к.2, кв.124

Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: июль 2023 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

реклама

СЕТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru

Дата продажи: _____ /

/ Подпись продавца