

Параметр		Значение
Основные	Максимально подключается камер	16(AHD,TVI,CVI,CVBS) до 5Мп/ 4 IP 5Мп/ 16IP 2Мп
	Всего подключается микрофонов	2RCA / для IP зависит от камеры
	Всего видеовыходов	2 (VGA/HDMI)
	Режимы работы	16кан до 5Мп(A); 16кан до 5Мп(A)+4кан 2Мп(IP); 8кан 5Мп(IP); 16кан 2Мп(IP)
Видеокоды	Поддерживаемые видео кодеки	H.264/H.265
	Количество аналоговых видеовыходов	16BNC
	Поддерживаемые стандарты	AHD/TVI/CVI/CVBS
	Максимальное разрешение подключаемых аналоговых камер	5 Мп - 12,5 к/с / 1080P- 25 к/с
	Макс. кол-во подключаемых IP камер	8 (5Мп) / 16 (1080P)
	Макс. разрешение подключаемых IP камер	5 Мп
	Протоколы подключения IP камер	Onvif / NETIP/ RTSP
	Аналоговые камеры	5М-Н до 6 к/с; 4М-Н до 8 к/с; 1080N до 16 к/с
	IP камеры	до 5Мп (25к/с)
	Кол-во одновременно воспр. каналов	до 8 (зависит от режима и разрешения видеокamer)
Аудио	Количество / тип аудиовыходов	2 RCA
	Количество / тип аудиовыходов	1 RCA
	Поддерживаемые аудиокодеки	G.711A
Тревога	Видеодетекторы	Детектор движения, распознавание лица (зависит от камеры), детектор закрытия объектива
	Обработка тревожных сообщений	отправка уведомления на EMAIL (сообщения) / FTP / звуковой сигнал / уведомление на монитор
Интер-Фейсы	USB интерфейс	2 x USB 2.0
	Количество подключаемых HDD	1
	Интерфейс HDD	SATA3 (3.5")
Хранение	Максимальный объем подключаемых HDD	14T6
Видео-выход	Видеовыход (разрешение)	HDMI (1080P), VGA выход (1080P)
	Режимы мультитран	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 20
Сеть	Сетевой интерфейс	1 RJ45 10/100М адаптивный Ethernet интерфейс / RS-485
	Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, UPNP, RTSP, NTP, SMTP, FTP
	Удаленный доступ	Google Chrome / Microsoft Edge / IE / CMS
	Поддержка платформ	iPhone, Android
	Программное обеспечение	XMEYE
	Макс.кол-во удаленных подключений	5
	Напряжение питания/ макс.потребляемая мощность (без HDD)	12 VDC / 15W
Общие параметры	Рабочая температура	0°C ~ +55°C
	Габариты, мм. (без тары)	254*235*42мм

AHD/TVI/CVI	IP	
5 М-Н	5 Мр	1080P
16		
16		4
		16
	8	

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

**Параметры по умолчанию:**

Имя пользователя: admin

Пароль: не установлен (пустое поле)



HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеoinформации).

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ

(не бытового применения)



МОДЕЛЬ:

ST-HVR-S1605/2X20

реклама

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-HVR-S1605/2X20 – видеореги­стратор цифровой, предназначен для обработки видео сигналов, поступающих от видеокамер, и аудиосигналов от микрофона, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения экономят дисковое пространство. Управление и настройка производится: по локальной сети или с помощью USB-мыши, входящей в комплект поставки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеореги­стратор состоит из корпуса с размещенными в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит) и разъемов на задней панели.

- H.264/H.265 стандарт сжатия видеосигнала;
- Два USB (USB 2.0). Один USB для подключения мыши, второй - для архивации;
- Винчестер 3.5" SATA 3.0, до 14 Тб;
- Мультиплексный режим работы - наблюдение / запись / архивирование / работа по LAN;
- Запись по детектору движения;
- Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;
- Автоматическое восстановление работы системы при несанкционированном выключении питания;

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|---------|
| - видеореги­стратор цифровой..... | - 1 шт. |
| - источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой..... | - 1 шт. |
| - мышь со скролом и кабелем подключения к USB разъему для управления регистратором..... | - 1 шт. |
| - винты крепления HDD к регистратор..... | - 4 шт. |
| - стикер бумажный самоклеющийся – предупреждение «Ведется видеонаблюдение»..... | - 1 шт. |
| - паспорт регистратора..... | - 1 шт. |
| - тарная упаковка..... | - 1 шт. |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации экономия дискового пространства видеосигнал сжимается по алгоритму H.264/H.265



Оборудование, входящее в комплект поставки, конструкционно спроектировано и может работать только с данным типом видеореги­страторов.

с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD.

5. УСТАНОВКА

Видеореги­стратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Видеореги­стратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Видеореги­стратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Все подключения к видеореги­стратору должны производиться только при отключенном напряжении питания видеореги­стратора и периферийных устройств.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;

- электрический пробой входных и выходных каскадов; максимальная допустимая влажность воздуха.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной

гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru

Срок службы изделия 24 месяцев с даты изготовления.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеореги­стратор ST-HVR-S1605/2X20 сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

www.intellectchina.cn Импортёр: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ИстТрейд»

Адрес: 121087, г. Москва, вн.тер. г. муниципального округ Филевский парк, пр-д Береговой, д. 5А, к.2, кв.124

Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: июль 2023 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

КОДОС

Максимавариантнедействителен. Российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru

Дата продажи: _____ /

/ Подпись продавца