

Параметр		Значение	
Основные	Максимально подключается камер	12	
	Всего подключается микрофонов	1RCA / IP зависит от камеры	
	Всего видеовыходов	3 (HDMI, VGA, BNC)	
	Поддерживаемые видео кодеки	H.264 / H.265	
	Дополнительные возможности	Поддержка передачи аналогового сигнала на дальние расстояния, AoC (только TVI)	
Видео	Аналог	Кол-во аналоговых видеовыходов	8 BNC
		Поддерживаемые стандарты	AHD / TVI / CVI / CVBS
		Максимальное разрешение подключаемых аналоговых камер	до 8Mn AHD/TVI /CVI
	IP	Макс. кол-во подключаемых IP	12
		Макс. разрешение подключаемых IP камер	8Mn
		Максимальный битрейт IP камеры (Kbps)	8192
		Протоколы подключения IP камер	Onvif (16.12)
	Запись	Аналоговые камеры (разрешение/скорость)	8Mn Lite(8к/с(только 1-й,2й каналы)); 5Mn Lite(12к/с); 4Mn Lite(15к/с) 3Mn(15к/с(только 1-й,2й каналы)); 2Mn(15к/с); 720P(30к/с);
		IP камеры (разрешение / скорость)	до 8Mn (25 к/с (зависит от камер))
		Кол-во одновременно воспроизв.каналов	1~8
	Воспроизведение	Дополнительные функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, полноэкранный режим, выбор потока, выбор резервн. копии, снимок, управление клипами, защита клипа, цифр. зум, SMART поиск
	Аудио	Количество / тип аудиовыходов	1RCA
Количество / тип аудиовыходов		1RCA	
Поддерживаемые аудиокодеки		G.711	
Дополнительно		AoC (только TVI, зависит от видеокамеры)	
Тревога	Детекторы	движения, потери видео, закрытия объектива,вторжения, пересечения линии, звука	
	Обработка тревожных сообщений	запись, звуковой сигнал, вывод на монитор сообщения, сообщение на электронную почту, реакция PTZ	
Интерфейсы	USB интерфейс	2 USB 2.0	
	Протоколы управления PTZ	Pelco-D, Pelco-P	
	Количество подключаемых HDD	1	
	Интерфейс HDD	SATA 3.0	
Сеть	Максимальный объем подключаемых HDD	до 10Tb	
	Видеовыход (разрешение)	HDMI, VGA : 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz; CVBS:960H	
	Режимы мультиэкрана	1/4/6/8/9/10/16	
	Удаленный доступ	Просмотр /воспр-е записанного видео / управление	
	Сетевой интерфейс	RJ-45 / 10/100 Mbps	
	Максимальный входящий битрейт	56Mbps	
	Максимальный исходящий битрейт	64Mbps	
	Сетевые протоколы	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, DDNS, SMTP, RTSP, PPPoE, фильтр IP, ARP, NAS	
	Удаленный доступ	IE / Guard Station	
	P2P	Guard Viewer	
	Поддержка платформ	Android/Phone/Windows (PC)	
	Программное обеспечение	Guard Station, Guard Viewer, Guard Tools	
	Макс.кол-во удаленных подключений (максимальное количество удаленно просматриваемых каналов)	128	
	Дополнительно	ONVIF 16.12 (Profile S)	
Общие параметры	Напряжение питания/ потребляемая мощность (без HDD)	12В / <8Вт	
	Рабочая температура	-10°С ~ +55°С	
	Габариты, мм. (без тары)	260 x 240 x 46 мм	


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.


Параметры по умолчанию:

Имя пользователя: admin

Пароль:(первоначальный пароль: 12345). Задается пользователем при первом включении.



HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеoinформации).

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ

ST SPACE
TECHNOLOGY



модель:

ST-HVR-V08080

www.kodos.ru

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-HVR-V08080 – цифровой видеореги­стратор, предна­значен для обработки видео и аудио сигналов, поступающих от видеокамер систем охраны и микрофонов, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения экономят дисковое пространство. Управление и настройка производится: по локальной сети или с помощью USB-мыши входящей в комплект поставки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеореги­стратор состоит из корпуса с размещенными в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит), разъемов на задней панели.

- H.264 / H.265 - стандарты сжатия видеосигнала;
- Два USB (USB 2.0);
- Мультиплексный режим работы - запись / резервное копирование / воспроизведение;
- Предзапись/постзапись по детектору движения : 0-60 сек/ 5-600 сек;
- Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;
- Возможность просмотра и управления по сети ;
- Автовосстановление после аварийного отключения;
- Гибридный режим работы - 8 канала TVI/AHD/CVI/CVBS + 4 IP (8Mp), макс. количество подключенных IP камер – 12 IP (8Mp).

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|---------|
| - видеореги­стратор цифровой | - 1 шт. |
| - источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой | - 1 шт. |
| - мышь для управления регистратором | - 1 шт. |
| - винты крепления HDD к регистратору | - 4 шт. |
| - кабель для подключения HDD с разъемами на концах | - 1 шт. |
| - кабель для передачи данных на HDD | - 1 шт. |
| - стикер бумажный самоклеящийся – «Ведется видеонаблюдение» | - 1 шт. |
| - паспорт регистратора | - 1 шт. |
| - тарная упаковка | - 1 шт. |



Оборудование, входящее в комплект поставки, конструкционно спроектировано и может работать только с данным типом видеореги­страторов.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового пространства видеосигнал сжимается по алгоритму H.264 / H.265 с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD.

5. УСТАНОВКА

Регистратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Регистратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Регистратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

Подключение регистратора к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеореги­стратор при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течении 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входных и выходных каскадов
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе "контакты" или "тех.поддержка".

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеореги­стратор ST-HVR-V08080

сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи

Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа

торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск,

ул. Байкальская, 203А, оф.23

Тел. +7 (9025) 69-81-96

Дата изготовления: июль 2021 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

реклама

Дата продажи: _____

www.kodos.ru

Подпись продавца