

Совместимость креплений с моделями замков	
Модель крепления	Модель замка
ST-LA180-2	ST-ML180-2
ST-LA280-2	ST-ML280-2
ST-LA350-3	ST-ML350-3
ST-LA500-3	ST-ML500-3



ПАСПОРТ

(ОДИН ПАСПОРТ НА 5/2* ИЗДЕЛИЙ)

* - ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ

**Крепление для
электромагнитных замков
модели:
ST-LA180-2, ST-LA280-2,
ST-LA350-3, ST-LA500-3**



1. НАЗНАЧЕНИЕ

L-образное крепление для электромагнитных замков предназначено для крепления электромагнитных замков с силой удержания 180 кг, 280 кг, 350 кг и 500 кг.

Материал креплений – алюминий. Крепления изготовлены по методу штамповки.

2. УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ: Иллюстрации несут информативный характер и могут отличаться от реальных изделий. Технические характеристики изделия несут сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.




Рис.1 «Установка L-крепления»

Порядок установки L-крепления:

- Сделать разметку для крепежа на месте предполагаемой установки, используя отверстия L-крепления как шаблон;
- Просверлить отверстия соответствующего диаметра;
- Зафиксировать саморезами на выбранное место.
- Демонтировать идущую в комплекте с замком планку;
- На место комплектной планки прикрепить корпус электромагнитного замка с помощью двух винтов, предварительно пропустив в соответствующий паз провода питания замка;
- Закрыть дверь и сделать разметку для крепежа на месте предполагаемой установки на дверном полотне (расположить по центру L-крепления), используя отверстия соответствующего уголка как шаблон;
- Просверлить отверстия соответствующего диаметра и зафиксировать саморезами из комплекта поставки;

- 1 шт.
- 1 шт.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- L-образное крепление
- Крепежный комплект.....

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Содержание драгоценных материалов: нет. Не требуется учета при хранении, списании и утилизации.

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать требованиям по ГОСТ 15150-69, исключая для хранения изделий из материалов кислот, щелочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Изделие в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Установка и ремонт замка должны производиться квалифицированным специалистом, имеющим необходимые навыки.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 36 месяцев. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течении 36 месяцев с даты изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийными случаями не признаются механические повреждения креплений.

Дата изготовления: декабрь 2025 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

Дата продажи: _____ / _____ / Подпись продавца

Сделано в Китае.

Изготовитель (продавец): Манжоули Смарт Технолджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn

Адрес: 117461, г.Москва, Херсонская ул, д. 5 к.2, помещ.1Н

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Тел. 8 (800) 775-20-90