

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Характеристики
Дисплей	7" TFT LCD, цветной
Разрешение	800*480
Поддерживаемые стандарты видео	CVBS
Интерком	Да
Режим «не беспокоить»	Да
Запись фото/видео	Нет
Количество мелодий звонка	30
Автоответчик	Нет
Функция фоторамки	Нет
Возможности подключения	До 2х вызывных панелей, до 2х видеокамер, до 4х мониторов*
Напряжение питания	АС 100-240В (встроенный БП 12V)
Способ монтажа	Накладной (монтажная пластина)
Рабочая тем-ра	-10°C...+60°C
Мах. коммутируемые ток и напряжение для замка (ворота)	30V/2A
Материал	Пластик
Размеры	184x126x23мм

*Функция переадресации работает только с моделями серии 100(например ST-M101/7 и т.д.)


* Иллюстрации в паспорте носят ознакомительный характер и могут отличаться от реальных устройств.

*Технические характеристики изделия несут сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.


* Производитель гарантирует надежную и стабильную работу устройства только с совместимыми устройствами бренда ST.

* Подробное описание можно найти на сайте www.st-tm.ru

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



11. СХЕМЫ МОНТАЖНЫЕ



Использование кабеля для систем видеонаблюдения (совмещенный)
Дальность линии ≤ 100м

Использование кабеля 4x0,5
Дальность линии ≤ 50м

Использование кабеля UTP cat5/cat6 (не рекомендуется)
Дальность линии ≤ 20м

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

МОНИТОР
ВИДЕОДОМОФОНА

ST SPACE
TECHNOLOGY



МОДЕЛЬ:
ST-M102/7

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Монитор видеодомофона, модель ST-M102/7 предназначен для организации домофонной аудио и видео системы по 4х проводной линии. Устанавливается совместно с вызывной панелью и позволяет осуществлять голосовую и видеосвязь.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Мониторы видеодомофона позволяют общаться с визуализацией посетителя на экране монитора, с последующей возможностью дистанционного открытия двери.



Рис.1

1. Кнопка «вверх»
2. Настройки
3. Кнопка «вниз»
4. Переадресация
5. Просмотр изображений с вызывной панели или камеры
6. Открытие ворот
7. Открытие замка
8. Активация/завершение разговора

3. УСТАНОВКА

1. Закрепите кронштейн на стене 4 винтами, и затем повесьте на него монитор.
2. Обеспечьте расположение монитора вдали от нагревательных приборов и систем отопления.
3. Обеспечьте необходимую вентиляцию для безопасной работы.




Рис.2




Рис.3

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Монитор видеодомофона с кабелем питания 220В.....	- 1 шт.
- Крепежный комплект.....	- 1 шт.
- Кронштейн для установки.....	- 1 шт.
- Соединительный кабель (4 контакта).....	- 5 шт.
- Соединительный кабель (2 контакта).....	- 2 шт.
- Паспорт.....	- 1 шт.
- Тарная упаковка.....	- 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Монитор видеодомофона следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Монитор видеодомофона должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех. поддержка».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Монитор видеодомофона модель ST-M102/7, сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании, 2011/65/EU об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко.,Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 664 009, г. Иркутск, ул. Култукская, д. 13, оф. 219.

Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: _____

Дата продажи: _____

Скачано с sec.ru