

PoE инжектор ST-NI001GB-GS

- 1 Data порт и 1 PoE порт
- Мощность PoE 30 Вт
- Расстояние передачи данных до 100 м
- Световая индикация
- Грозозащита до 4 кВ и защита от электростатического разряда до 8 кВ



Инжектор ST-NI001GB-GS предназначен для обеспечения передачи данных между сетевыми устройствами, а также подмеса в линию связи питания для устройств с поддержкой PoE. PoE (Power over Ethernet) – технология, позволяющая передавать удалённому устройству электрическую энергию вместе с данными через стандартную витую пару в сети Ethernet. Данная технология предназначена для IP-телефонии, IP-камер, сетевых концентраторов и других устройств, к которым нежелательно или невозможно подведение отдельного электрического кабеля питания.

Технические характеристики

Модель:	ST-NI001GB-GS
Порты:	PoE: 1 RJ-45 (1000 Мбит/с); Data: 1 RJ-45 (1000 Мбит/с)
Мощность PoE:	30 Вт
PoE стандарты:	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Входное напряжение:	220 В (AC)
Потребляемая мощность:	Максимум 40 Вт
Диапазон рабочих температур:	От -10 до +55 °C
Диапазон рабочей влажности:	10%–90%, без конденсации
Габариты:	115 x 50x 31 мм