

Параметр		Значение	
Основные	Максимально подключается камер	16	
	Всего подключается микрофонов	зависит от IP камеры	
	Всего видеовыходов	2 (HDMI, VGA)	
	Поддерживаемые видео кодеки	H.265/H.264	
Видео	IP	Макс. кол-во подключаемых IP камер	16
		Макс. разрешение подключаемых IP камер	8Мп
		Максимальный битрейт IP камеры	6305Kb
		Протоколы подключения IP камер	Onvif / NETIP / RTSP
	Запись	IP камеры (разрешение/скорость)	До 8Мп (25 к/с (зависит от камеры))
		Кол-во одновременно воспроизв. каналов	1 - 4K 2 - 5M 4 - 1080P
	Воспроизведение	Дополнительные функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, полноэкранный режим, выбор потока, выбор резервн. копии, снимок, SMART поиск
Аудио	Количество / тип аудиовходов		нет (зависит от IP камеры)
	Количество / тип аудиовыходов		1/ JACK 3,5мм
	Поддерживаемые аудиокодеки		G.711A
Тревога	Детекторы (зависит от видеокамеры)		Детектор движения / Детектор лица, человека, транспорта (зависит от камеры)
	Обработка тревожных сообщений		отправка уведомления на EMAIL / FTP
Интерфейсы	USB интерфейс		2 x USB 2.0
	Количество подключаемых HDD		1
	Интерфейс HDD		SATA3 (3.5")
	Максимальный объем подключаемых HDD		14Tb
Видеовыходы	Видеовыход (разрешение)		HDMI (4K), VGA выход (1080P)
	Режимы мультизкрана		1/4/8/9/16
Сеть	Сетевой интерфейс		1 RJ45 10/100M адаптивный Ethernet интерфейс
	Сетевые протоколы		TCP/IP,DHCP,DDNS,DNS,UPNP,NTP,SMTP,FTP
	Максимальный входящий битрейт		70Mbps
	Максимальный исходящий битрейт		20Mbps
	Удаленный доступ		Google Chrome / Microsoft Edge / IE / CMS / XMEYE
	P2P		XMEYE
	Поддержка платформ		iPhone, Android
	Макс.кол-во удаленных подключений		зависит от пропускной способности
Общие параметры	Напряжение питания/ потребляемая мощность (без HDD)		12 VDC / <10W
	Рабочая температура		0°C ~ +55°C
	Габариты, мм. (без тары)		254*235*42



Параметры по умолчанию:
Имя пользователя: admin
Пароль: не установлен (пустое поле)



Внимание!

Для обеспечения бесперебойной круглосуточной работы видеорегистратора и видеокамер, в качестве источника питания используйте бесперебойные источники питания ST-ББП!



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.



HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеoinформации).

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ

(не бытового применения)



МОДЕЛЬ:

ST-NVR-S1608X25

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-NVR-S1608X25 – видеореги­стратор цифровой, предназначен для обработки видео сигналов, поступающих от видеокамер, и аудиосигналов от микрофона, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения экономят дисковое пространство. Управление и настройка производится: по локальной сети или с помощью USB-мыши, входящей в комплект поставки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеореги­стратор состоит из корпуса с размещенными в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит) и разъемов на задней панели.

- H.264/H.265 стандарт сжатия видеосигнала;
- Два USB (USB 2.0). Один USB для подключения мыши, второй - для архивации;
- Винчестер 3.5" SATA 3.0, до 14 Тб (в комплект не входит);
- Мультиплексный режим работы - наблюдение / запись / архивирование / работа по LAN;
- Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;
- Автоматическое восстановление работы системы при несанкционированном выключении питания.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- видеореги­стратор цифровой	- 1 шт.
- источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой	- 1 шт.
- мышь со скролом и кабелем подключения к USB разъему для управления регистратором	- 1 шт.
- винты крепления HDD к регистратор	- 4 шт.
- стикер бумажный самоклеющийся – предупреждение «Ведется видеонаблюдение»	- 1 шт.
- паспорт регистратора	- 1 шт.
- тарная упаковка	- 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору для уменьшения объема записываемой информации. Для просмотра записанного видео



Оборудование, входящее в комплект поставки, конструкционно спроектировано и может работать только с данным типом видеореги­страторов.

с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD.

5. УСТАНОВКА

Видеореги­стратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Видеореги­стратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Видеореги­стратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Все подключения к видеореги­стратору должны производиться только при отключенном напряжении питания видеореги­стратора и периферийных устройств.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания;
- некачественный ремонт или вмешательство в схему.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru
Срок службы изделия 24 месяцев с даты изготовления.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеореги­стратор ST-NVR-S1608X25 сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

www.intellectchina.cn Импортёр: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ИстТрейд»

Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, д.13, оф.219
Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: октябрь 2022 г.

Продавец (наименование и адрес):