

Параметр		Значение	
Основные	Максимально подключается камер	32 IP	
	Всего подключается микрофонов	зависит от камеры	
	Всего видеовыходов	2 (HDMI, VGA)	
	Поддерживаемые видео кодеки	H.265/ H.265 + / H.264/ H.264 + / MJPEG	
	Дополнительно	Quad-core CPU, ANR, VCA	
Видеовход	IP	Макс. разрешение подключаемых IP Максимальный битрейт IP камеры Протоколы подключения IP камер	8Мп 20 Mbps Onvif
	Запись	IP камеры (разрешение / скорость)	до 8Мп (25 к/с)
	Воспр.	Кол-во одновременно воспроизводимых каналов	2x4K; 8x2Mп
		Дополнительные функции воспроизведения	Зависит от подключаемых камер
Аудио	Количество / тип аудиовыходов	1 / RCA (для режима интерком)	
	Количество / тип аудиовыходов	1 / RCA(для режима интерком)	
	Поддерживаемые аудиокодеки	PCM/ G.711A/ G.711U/ G.726	
	Дополнительно	-	
Тревога	Тревожные входы/выходы	4 / 2	
	Видеодетекторы	Детектор движения, VCA (зависит от камеры)	
	Обработка тревожных сообщений	Запись, звуковой сигнал, вывод на монитор сообщения, сообщение на электронную почту, трев. выход	
Интерфейс	USB интерфейс	1xUSB 2.0; 1xUSB 3.0	
	Количество подключаемых HDD	2	
	Интерфейс HDD	SATA 3.0	
Хранение	Максимальный объем HDD	до 10Тб	
Видеовыход	Разрешение видеовыхода	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080; 1280x1024; 1280x720	
	Режимы мультиэкрана	1/ 4/ 8/ 9/ 16/ 25/ 36	
Сеть	Удаленный доступ	просмотр /воспр-е (загрузка) записанного видео / управление	
	Сетевой интерфейс	RJ-45 (10 / 100 / 1000 Mbps)	
	Максимальный входящий битрейт	200 Mbps	
	Максимальный исходящий битрейт	96 Mbps	
	Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, SNMP, CGI	
	Удаленный доступ	IE / SMART PSS	
	P2P приложения	gDMSS, Easyviewer	
	Поддержка платформ	Android / iPhone / Windows (PC)	
	Программное обеспечение	ConfigTool / SMART PSS	
	Макс.кол-во удаленных подключений	128	
Общие параметры	Напряжение питания/ потребляемая мощность (без HDD)	12В / 6.9 Вт	
	Рабочая температура	0 °C ~ +55 °C	
	Габариты, мм. (без тары)	173 x 287 x 53 мм	

! HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеoinформации).

! Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

! Параметры по умолчанию: Имя пользователя: admin
Пароль: задается пользователем при первом включении.

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ
(не бытового применения)



модель:

реклама
ST-NVR321PRO D
www.kodos.ru

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОПС · МОС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-NVR321PRO D – видеореги­стратор цифровой, предназна­чен для обработки видео сигналов, поступающих от видеокамер, и аудио-сигналов от микрофонов, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения эконо­мят дисковое пространство.

Управление и настройка производится: по локальной сети или с помощью USB-мыши, входящей в комплект поставки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеореги­стратор состоит из корпуса с размещенными в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит) и разъемов на задней панели.

- H.264/ H.264+/H.265/H.265+ стандарт сжатия видеосигнала;
- Два USB. Один USB для подключения мыши, второй - для архивации;
- HDD: 3.5" SATA 3.0, до 10 Tb;
- Мультиплексный режим работы - наблюдение / запись / архивирование / работа по LAN;
- Запись по детектору движения;
- Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;
- Автоматическое восстановление работы системы при несанкционированном выключении питания;
- Разрешение записи IP (до 8Mp)

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- видеореги­стратор цифровой - 1 шт.
- источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой - 1 шт.
- мышь для управления регистратором - 1 шт.
- винты крепления HDD к регистратору - 8 шт.
- кабель для подключения HDD с разъемами на концах - 3 шт.
- кабель для подключения к интернету - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся – предупреждение «Ведется видеонаблюдение» - 1 шт.
- паспорт регистратора - 1 шт.
- тарная упаковка - 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового пространства видеосигнал сжимается по алгоритму H.264/ H.264+ / H.265/H.265+ с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD.

5. УСТАНОВКА

Видеореги­стратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Видеореги­стратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Видеореги­стратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Все подключения к видеореги­стратору должны производиться только при отключенном напряжении питания видеореги­стратора и периферийных устройств.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течении 36 месяцев с даты изготовления. Данное оборудование российское оборудование СКУД · СОТ

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входных и выходных каскадов
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе “контакты” или “тех.поддержка”.

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеореги­стратор ST-NVR321PRO D сер.№ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации.

Изготовитель: Чжэцзян Дахуа Вижн Технолоджи Ко.,Лтд.

Адрес: Китай, 310053, г. Ханчжоу, район Биньцзян, ул. БинАн Роуд, 1199, здание F.

www.dahuasecurity.com

Импортёр: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 203А, оф.23

Тел. +7 (9025) 69-81-96

Дата изготовления:

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

реклама

ОС · ИСБ

Дата продажи:

www.kodos.ru

Подпись продавца

КОДОС