


Категория	5E
Тип патч-панели	UTP
Количество портов	24
Тип соединителя или разъема	RJ45 8(8)
Тип заделки контактов модулей IDC	Dual
Размер AWG	22...24
Диаметр проводников	0,4...0,52 мм
Тип монтажа	19" крепление
Макс сила тока	1,5 А
Напряжение (номинальное)	48 В
Контактное сопротивление	20 МОм
Сопротивление изоляции	500 МОм
Полоса пропускания (номинальная)	100 МГц
Рабочая температура	-10...+60 С
Материал корпуса	Металл, АБС-пластик
В x Ш x Г	44*483*35 мм



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КОММУТАЦИОННАЯ
ПАНЕЛЬ
(ПАТЧ-ПАНЕЛЬ)



Модель:
ST-PP24-01



1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-PP24-01 – Коммутационная панель или патч-панель (далее патч-панель) – это составная часть структурированных кабельных систем (СКС). Предназначена для коммутации активного сетевого оборудования и оборудования рабочих мест коммутационными шнурами. Патч-панель предназначена для монтажа в коммутационные шкафы, стойку размером 19 дюймов. Представляет собой панель со множеством соединительных разъемов. Она относится к пассивному сетевому оборудованию.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Патч-панель имеет 24 порта подключения. Патч-панель имеет стандартные крепежные посадочные отверстия, имеющие полное соответствие в корпусе коммутационного шкафа. На лицевой стороне патч-панели расположено 24 порта типа RJ-45/8p8c, к которым подключаются патч-корды. Порты имеют сквозную цифровую нумерацию. На задних разъемах dual IDC выполняется горизонтальная заделка кабелей витая пара, для чего используется соответствующий инструмент. К IDC-разъемам подключается одножильный кабель диаметром 22-24 AWG. Разводка проводников выполняется по стандартам T568A и T568B в соответствии с цифровой и цветовой маркировкой. Материал корпуса патч-панели металл и АБС-пластик.

3. УСТАНОВКА

Установка патч-панели в телекоммуникационный шкаф производится при отключенном напряжении питания, персоналом, прошедшим должную подготовку с соблюдением, правил и норм безопасности, при работе с напряжением до 1000 Вольт.

Крепление патч-панели в шкаф производится

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Патч-панель..... - 1 шт.
Болт крепежный М6..... - 4 шт.
Паспорт..... - 1 шт.
Тарная упаковка..... - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Патч-панель должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передач. Подключение патч-панели осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать устройство при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Элементы конструкции не имеют вредных, токсичных и легко воспламеняемых частей и не представляет опасности для людей и окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Патч-панель ST-PP24-01 сер.№ _____

Сделано в Китае.

Изготовитель (продавец): Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Адрес: 664 009, г. Иркутск, ул. Култукская, д. 13, оф. 219

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»
Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: декабрь 2021 г.

Продавец (наименование и адрес):

