ST-PS105-9

Блок питания многоканальный

- **Стабилизированный источник питания**
- **Металлический бокс, закрывающийся на замок**
- **Защита от короткого замыкания и перегрузки с автоматическим восстановлением**
- **Защита нагрузки от аварии источника питания**
- **Регулировка выходного напряжения 11-13,7 В**
- **9 выходных каналов с индивидуальной защитой и индикацией**
- **Общий выключатель выходной линии питания 12 В**
- **Фронтальная световая индикация состояния общей линии питания 12 В**



Профессиональные многоканальные блоки питания ST-PS105-9 предназначены для высококачественного электропитания напряжением 12 В постоянного тока оборудования видеонаблюдения и других устройств без необходимости резервирования питания. Индивидуальная защита по каждому выходному каналу с помощью самовосстанавливающихся предохранителей обеспечивает независимость питания подключаемых устройств. Помимо световой индикации общей линии питания 12 В на корпусе устройства, на распределительной плате есть индикация по каждому выходному каналу. Блок питания имеет общую регулировку выходного напряжения, что позволяет настроить компенсацию падения напряжения в кабеле питания устройств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	ST-PS105-9
Входное напряжение:	100 – 240 В, 50 Гц
Выходное напряжение (~220В):	12 В постоянного тока (плавная регулировка 11 – 13.7 В)
Выходной ток общий:	5 А (пик 5.5 А)
Количество каналов:	9
Выходной ток на канал:	1.1 А (PTC)
Стабилизация напряжения:	Есть
Защита от короткого замыкания:	Есть
Защита от переполюсовки:	Есть
Защита нагрузки:	Есть
Рабочая влажность:	20 – 80%
Рабочая температура:	-10...+50°C
Габариты корпуса:	215 x 250 x 94 мм

www.smartec-security.com
Внешний вид оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления.
SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru