

## Тумба шлагбаума ST-RB500BR-SS

- Поддерживаются стрелы длиной до 6 м
- Корпус из нержавеющей стали
- Переставляемая сторонность: левый\правый
- Отсутствие балансирующих пружин
- Серводвигатель переменного тока
- Универсальный кронштейн стрелы с жесткой фиксацией или с откидыванием в одну сторону
- Регулируемая скорость открывания от 0,6 (для стрелы 2,5 м) до 6 секунд
- Интенсивность использования 100%
- Возможность резервирования питания
- Автореверс при обнаружении препятствия с настраиваемой силой
- Многофункциональный контроллер
- Все необходимые входы/выходы управления шлагбаумом и периферийным оборудованием
- Интерфейс RS-485
- Нарботка на отказ 12 000 000 циклов



Шлагбаум ST-RB500BR-SS предназначен для контроля и управления проездом автомобильного транспорта на охраняемую территорию. Он может использоваться автономно – с управлением от пульта, или в составе системы контроля доступа – с использованием считывателей дистанционной идентификации автотранспорта, например, ST-LR320.

### Наличие различных входов/выходов и высокий ресурс работы

Блок управления имеет входы открытия/закрытия/остановки, входы подключения устройств безопасности, входы подключения приемника управления по радиоканалу, а также выходы для управления светофором, выходы индикации положения стрелы. Кроме стандартных входов/выходов управления блок поддерживает интерфейс RS-485. Использование серводвигателя переменного тока и отсутствие балансирующих пружин позволило увеличить ресурс шлагбаума, который составляет 12 000 000 циклов.

### Технические характеристики

|                                     |                            |       |       |     |
|-------------------------------------|----------------------------|-------|-------|-----|
| <b>Модель:</b>                      | <b>ST-RB500BR-SS</b>       |       |       |     |
| <b>Длина стрелы:</b>                | 3 м                        | 4 м   | 5 м   | 6 м |
| <b>Максимальная скорость:</b>       | 0,7 с                      | 1,5 с | 2,5 с | 4 с |
| <b>Тип:</b>                         | Переставляемая сторонность |       |       |     |
| <b>Частота вращения двигателя:</b>  | 1850 об/мин                |       |       |     |
| <b>Напряжение питания:</b>          | ~220 В (AC)                |       |       |     |
| <b>Потребляемая мощность:</b>       | 750 Вт                     |       |       |     |
| <b>Класс защиты:</b>                | IP55                       |       |       |     |
| <b>Диапазон рабочих температур:</b> | От -40 до +70 °C           |       |       |     |
| <b>Диапазон рабочей влажности:</b>  | 10%–90%                    |       |       |     |
| <b>Габариты:</b>                    | 930 x 330 x 305 мм         |       |       |     |