

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ST-S240POE	ST-S242POE	ST-S165POE
PoE порты	24 x (10/100 Мбит/с)	24 x (10/100/1000 Мбит/с)	16 x (10/100 Мбит/с)
UpLink порты	2 x (10/100/1000 Мбит/с)		
SFP порты	2 x (10/100/1000 Мбит/с)		1 x (10/100/1000 Мбит/с)
Мак.пропускная сп-ть	100 Мбит/канал (PoE порты), 1000Мбит/канал (UpLink и SFP порты)	1000Мбит/канал	100 Мбит/канал (PoE порты), 1000Мбит/канал (UpLink и SFP порты)
Увкx	48 (±10%)		
P(ном) каждый порт (Вт)	12,5		15,6
P(макс) каждый порт (Вт)	30		
P(сумм) общая (Вт)	300		250
Тип PoE	A	A+B	A
Стандарт сети	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3af/at(PoE+)		
Скорость фильтрации/передачи пакетов	10BASE-TX: 14880 пакетов в сек./порт 100BASE-TX: 148800 пакетов в сек./порт 1000BASE-TX: 1488000 пакетов в сек./порт		
Коммутационная способность (Гбит/с)	12,8	56	9,2
Дополнительно	AI PoE(watchdog), VLAN, Extend		
Система охлаждения	активная		пассивная
Материал корпуса	металл		
Температура эксплуатации	От -45°C до +55°C		
ВН эксплуатации	20-90%		
Габаритные размеры ИП, мм	440x192x45		310x180x45

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ



Иллюстрации носят информативный характер и могут отличаться от реальных изделий.

Варианты PoE

Варианты PoE	A	B
Используемые контакты	1/2(+) 3/6(-)	4/5(+) 7/8(-)

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
(не бытового применения)

ST SPACE
TECHNOLOGY



модель:

ST-S165POE

(2G/1S/250W/A) PRO (v.2)

ST-S240POE

(2G/2S/300W/A) PRO (v.4)

ST-S242POE

(24G/2G/2S/300W/AB) PRO (v.3)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-S165POE, ST-S240POE, ST-S242POE - источники питания, преобразователи статические (далее по тексту ИП PoE), предназначены для обеспечения проводных сетей напряжением 48 Вольт. Напряжение сети 220 Вольт переменного тока преобразуется в постоянное, стабилизированное, номиналом 48 Вольт. ИП PoE имеет 16/24* выходных канала (порта) с нагрузочной способностью 12,5/15,6* Ватт каждый. Имеет опцию коммутации данных на 19/28* Ethernet портов (16/24 PoE+ 2 Up-Link+1/2 SFP).

Применяется для IP-телефонии, точек доступа беспроводных сетей, IP-камер, сетевых концентраторов и других устройств, к которым нежелательно или невозможно проводить отдельный электрический кабель.

Предназначен для установки в закрытых помещениях.

ИП PoE поддерживает стандарт IEEE 802.3af/at и работает вместе с устройствами, которые поддерживают протокол IEEE 802.3af/at варианты A или A+B* (с функцией PoE).

*зависит от модели

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

ИП PoE выполнен в металлическом корпусе. Напряжение питания поступает через штатный разъем.

Выходное напряжение 48 Вольт поступает на штатные разъемы RJ45. При перегрузке по току (K3) источник отключает питание нагрузки. После устранения причин перегрузки по току (K3), работоспособность восстанавливается автоматически.

3. УСТАНОВКА

Подключение нагрузки осуществляется кабелем Cat5/Cat6 (максимальное расстояние от ИП PoE до потребителя до 250м).

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение полярности подключения может привести к выходу из строя подключаемых электронных устройств.

4. КОМПЛЕКТ

Источник питания с кабелем питания 220 Вольт	1 шт.
Уголки крепления в стойку	1 шт.
Винты для крепления уголков	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковочная коробка	1 шт.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации ИП следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 Вольт». Монтаж ИП должен осуществляться только квалифицированными специалистами, прошедшими специальную подготовку. Подключение к ИП осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Для обеспечения безопасности при эксплуатации ИП необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

6. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

ИП следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 24 месяца с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru.

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ИП ST-S240POE, ST-S242POE, ST-S165POE сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации. Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд. Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 129090, г.Москва, Каланчевская ул, д. 32, помещ. 4/2П
Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: май 2025г.

ВНИМАНИЕ!

В ИП PoE предусмотрен режим работы с увеличенной дальностью передачи данных (переключатель на передней панели корпуса). Длина линии может достигать 250м (зависит от качества используемого кабеля).

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- до 24 PoE** Порты (до 10/100/1000 Мбит/с) с поддержкой PoE;*
- Up-Link** 2 порта (10/100/1000 Мбит/с) Uplink;
- до 2 SFP** до 2 портов (10/100/1000 Мбит/с) SFP;*
- до 300Вт** Общий бюджет PoE;*
- Активное PoE** Поддержка стандартов IEEE 802.3AF, 802.3AT (АКТИВНОЕ PoE). Главное преимущество это интеллектуальная схема работы. Это позволяет избежать порчи оборудования, продлить срок его службы, экономить потребляемую энергию.
- PoE A+B** Вариант работы PoE A+B*
- AI PoE** AI PoE - Автоматический контроль состояния видеокamеры подключенной к PoE (Watchdog). При отсутствии трафика через порт (камера зависла) питание этого порта будет отключено и по истечении 3 секунд снова подключено (камера будет перезагружена).
- VLAN** VLAN логическое деление коммутатора на несколько не сообщающихся между собой сетей.
- Грозозащита** Встроенные элементы грозозащиты.
- Auto MDI-MDIX** Автоматическое определение MDI-MDIX – автоматически определяет, какие пары в кабеле работают на прием, а какие на передачу и может работать с перекрестным или прямым обжимом кабеля UTP.

* Зависит от модели

FAF

SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru