

Параметр	Значение
Основные	Разрешение 2,1MP (1920*1080)
	Кодек сжатия H.264
	Кол-во кадров в секунду до 25
	Кол-во потоков видео 2
Оптика	Фокусное расстояние 2,8мм, 98°
	Тип объектива фиксированный
Видео	Сенсор 1/3" Progressive Scan CMOS
	Светочувствительность 0,1Lux(цвет) / 0,01Lux(c IR)
	Электронный затвор 1/50-1/10000
	Функции улучшения изображения BLC / DWDNR / 2DNR / 3DNR / AGC
	Дополнительно Переворот изображения, зеркало
Подсветка	Дальность подсветки до 30 м
	Количество диодов 18 SMD LED
	ИКС-фильтр Механический
	Дополнительно Smart IR
Аудио	Аудио входы / выходы Встроенный микрофон / динамик
	Кодек сжатия аудио G.711A
Тревога	Smart функции Детектор движения, детектор человека, детектор пересечения линии, детектор контроля зоны
	Smart функции Есть
Хранение	Наличие слота для SD-карты
	Тип карты microSD (SD Class 10 или выше)
	Максимальный объем SD-карты до 128 Гб
	Битрейт до 8Mbps
Сеть	Протоколы подключения к регистраторам NETIP, Onvif 2.4 (Profile S)
	Сетевые протоколы TCP/IP/RTSP/FTP/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SMT/ IP-фильтр (черный и белый списки)
	WiFi IEEE 802.11b/g/n
	Рабочая частота WiFi 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
	Удаленный доступ IE (v.6 и выше) / CMS
Питание	R2P iCsee
	Напряжение питания 12В
	Максимальная потребляемая мощность < 7Вт
	PoE (тип A / B) Опция* Сплиттер (802.3af(вариант A/B))
Исполнение	Тип корпуса (форм-фактор) Цилиндр
	Материал корпуса Металл
	Регулировка кронштейна 3D-Ось
	Рабочая температура -45...+60
Степень защищенности / вандалистосткость IP65 / -	

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

** Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Детектор человека



Контроль пересечения линии



Контроль вторжения в зону



Встроенный динамик



Встроенный микрофон



Возможность установки SD Card до 128Gb



Встроенный Wi-Fi модуль



ВНИМАНИЕ! Smart- функции работают только на видеорегистраторах с поддержкой данных функций



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).

Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦИФРОВАЯ, ЗАПИСЫВАЮЩАЯ

ST SPACE
TECHNOLOGY



модель: ST-S2531

СОЕДИНЕНИЕ

Стабилизированное
питание 12В



LAN-разъем(RJ45)

Рис. 1 Схема подключения видеокмеры




Рис.2 Подключение разъемов

Питание видеокмеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока.

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется путем закрепления платформы с помощью дюбель-шурупов из комплекта поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к штекеру питания камеры.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем подключения и разъемами на концах 1 шт.
- антенна штыревая к видеокмере 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) 3 шт.
- штегистранник 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги 1 шт.
- паспорт 1 шт.
- упаковочная коробка 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение камеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать камеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 24 месяца с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru.

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-S2531 сер.№ изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, д.13, оф.219 Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: январь 2022 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

реклама

КОДОС

Максимально надежное российское оборудование СКУД, ГОТ, ОС

Дата продажи:

ИСБ

www.kodoss.ru