

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Параметр	Значение
Основание	Разрешение	3.0 Мр (2304*1296)
	Кодек сжатия	H.264 / H.265
	Кол-во кадров в секунду	3Мр x 20 к/с; 2Мр x 25 к/с
	Кол-во потоков видео	2
Оптика	Фокусное расстояние	2,8 мм (105°)
	Тип объектива	Фиксированный
Видео	Сенсор	1/2.9" Progressive Scan CMOS
	Светочувствительность	0,01 Lux (веч) / 0 Lux (с LED)
	Электронный затвор	1-1/100000
	Функции улучшения изображения	BLC/ HLC/ DWDR/ AGC/ GGC/ 3D-DNR/ AWB /MWB /Антиуман
	Дополнительно	4 приватные зоны / зеркало (гор./ верт/ 180°)
Подсветка	Дальность подсветки	до 20 м
	Количество и тип LED	1 SMD LED (4000K)
	ИК-фильтр	-
	Дополнительно	Smart LED
Аудио	Аудио входы/выходы	RCA /-
	Кодек сжатия аудио	G.711
Тревога	Smart функции	Детектор движения, закрытия объектива
Сеть	Битрейт	до 4 Mbps
	Протоколы подключения к регистраторам	ONVIF (Profile S/ G/ T) / SINK
	Сетевые протоколы	IPv4, DHCP, RTSP, NTP, HTTP, Multicast
	Удаленный доступ	IE (v.8 и выше) / IMS lite / IMS 4.0
	P2P	SeeEasy/ MEeye
Питание	Напряжение питания	12V±15%
	Максимальная потребляемая мощность	< 3 Вт
	PoE	802.3af
Исполнение	Тип корпуса	Купол
	Материал корпуса	Пластик
	Регулировка кронштейна	3D-Ось
	Рабочая температура	-20...+60° С
	Степень защищенности / вандалостойкость	IP64 / -

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

** Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Детектор закрытия объектива



PoE Встроенный PoE



Аудио вход



24/7 цветное изображение



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с высенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видеокамера не имеет записывающего устройства.

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin" Пароль: 12345
IP адрес: 192.168.0.100

* Подробное описание функций можно найти на сайте
www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦВЕТНАЯ

ST SPACE
TECHNOLOGY



Модель:
ST-S3522
CITY

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование • СКУД • СОТ • ОС • ИСБ

www.kodos.ru
www.st-tm.ru


СОЕДИНЕНИЕ



Рис.1 Схема подключения видеокамеры



Рис. 2 Подключение питания 12 Вольт



1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-S3522 – камера телевизионная цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс. Питание видеокамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока или источника PoE (802.af).

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель к разъему питания видеокамеры.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокамере соблюдайте полярность.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения - 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) - 3 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" - 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
- упаковочная коробка - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления устройства. В случае отсутствия документа о продаже (сертификата) – в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой. Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия, некачественный ремонт;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-S3522 сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации. Сделано в Китае.
Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко.,Лтд.
Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn
Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»
Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, д.13, оф.219 Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: сентябрь 2021 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

Дата продажи: _____

Подпись продавца _____

Суд · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru