

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Основные	Разрешение 5,0 Мр (2592*1904)
	Кодек сжатия H.264 / H.265
	Кол-во кадров в секунду 5Мр x 20 к/с; 4Мр x 25 к/с; 3Мр x 25 к/с; 2Мр x 25 к/с
	Кол-во потоков видео 2
Оптика	Фокусное расстояние 2,8 мм (105°)
	Тип объектива Фиксированный
Видео	Сенсор 1/2,7" Progressive Scan CMOS
	Светочувствительность 0,01 Lux (цвет) / 0 Lux (ч/б с IR)
	Электронный затвор 1-1/100000
	Функции улучшения изображения BLC/ HLC/ DWDR/ AGC/ MGC/ 3D-DNR/ AWB/ MWB/ Антиглюк
Подсветка	Дополнительно 4 приватные зоны / зеркало (гор./ верт./ 180°)
	Дальность подсветки до 25 м
	Количество и тип LED 3 IR LED
	ИК-фильтр Механический
Аудио	Дополнительно Smart IR
	Аудио входы/выходы RCA / -
	Кодек сжатия аудио G.711
Трассы	Smart функции Детектор движения, закрытия объектива
	Битрейт до 8 Mbps
Сеть	Протоколы подключения к регистраторам ONVIF (Profile S/ G/ T) / SLINK
	Сетевые протоколы IPv4, DHCP, RTP/RTSP, HTTP, Multicast
	Удаленный доступ IE (v.8 и выше) / IMS lite / IMS 4.0
	P2P MEeye
Питание	Напряжение питания 12V±15%
	Максимальная потребляемая мощность < 3 Вт
	РоЕ 802.3af
Исполнение	Тип корпуса Купол
	Материал корпуса Металл
	Регулировка кронштейна 3D-Ось
	Рабочая температура -50...+60° C
	Степень защищенности / вандалостойкость IP54 / -

* Работоспособность видеокamеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

** Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Детектор закрытия объектива



РоЕ Встроенный PoE



Аудио вход



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с высенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видеокamera не имеет записывающего устройства.

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin" Пароль: 12345
IP адрес: 192.168.0.100

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦВЕТНАЯ

ST SPACE
TECHNOLOGY



Модель:

ST-S5531

CITY

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.st-tm.ru

www.kodos.ru

СОЕДИНЕНИЕ



Рис.1 Схема подключения видеокмеры





Рис. 2 Подключение питания 12 Вольт



1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-S5531 - камера телевизионная цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс. Питание видеокмеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока или источника PoE (802.af).

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокмеры.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокмере соблюдайте полярность.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения - 1 шт.
- крепеж (дыбель-пробка + шуруп) - 3 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" - 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции (RJ-45) разъема от влаги - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
- упаковочная коробка - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокмеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания.

Запрещается включать видеокмеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления устройства. В случае отсутствия документа о продаже (сертификата) - в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия, некалтифицированный ремонт;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-S5531 сер.№ изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.
Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко.,Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 129090, г. Москва, Каланчевская ул., д.32, помещ.4/2П Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: ноябрь 2021 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

Дата продажи:

Подпись продавца

С.ЮД · С.ОТ · О.С · И.СБ

www.kodos.ru

КОДОС