

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Основные	Разрешение 5,0 Мр (2592*1944)
	Кодек сжатия H.265/H.264/H.265+
	Кол-во кадров в секунду 5Мр x 20 к/с; 4Мр x 25 к/с; 3Мр x 25 к/с; 2Мр x 25 к/с
Оптика	Кол-во потоков видео 2
	Фокусное расстояние 4.7мм~94мм (52° ~ 2.9°)
	Тип объектива PTZ
Видео	Оптический зум 20x
	Цифровой зум 20x
	Сенсор 1/2.7" Progressive Scan CMOS
	Светочувствительность 0.01 Люкс / 0 Люкс с вкл. IR
	Электронный затвор 1/5s-1/100000s
Подсветка	Функции улучшения изображения BLC/ DWDR/ 3D-DNR
	Дальность ИК подсветки 100
	Количество и тип LED 6
Аудио	ИК-фильтр Двойной ICR
	Дополнительно Smart IR (регулируется зумом)
Хранение	Аудио входы / выходы 1 RCA / 1 RCA
	Наличие слота для SD нет
Тревога	Максимальный объем SD нет
	Тревожные входы / выходы -/-
Сеть	Smart функции Обнаружение человека
	Битрейт 2000 Kbps... 8000 Kbps
	Протоколы подключения к регистраторам Onvif
	Сетевые протоколы HTTP, IPv4 ,DNS, NTP, RTSP, TCP/IP, DHCP, Multicast, ONVIF
	Удаленный доступ IE11 / IMS
PTZ	P2P Android / Iphone (AIEye)
	Скорость поворота по горизонтали до 100°/сек
Питание	Скорость поворота по вертикали до 100°/сек
	Скорость зуммирования ±3 сек
	Кол-во предустановок 255 предустановок, 8 туров по 15 предустановок каждый
Исполнение	Напряжение питания 12В
	Максимальная потребляемая мощность 15 Ватт
	PoE (тип A or B) 802.3at/ PoE
	Тип корпуса Поворотная
	Материал корпуса Металл
	Крепление Настенный кронштейн в комплекте
	Рабочая температура -50°...+60°
	Степень защищенности/вандалостойкость IP66 / -

* Работоспособность видеокamеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановления работоспособности.

** Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

-  Встроенный PoE
-  Аудио вход / выход
-  Голосовая тревога
-  Обнаружение человека



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видеокamera не имеет записывающего устройства.

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin" Пароль: 12345
IP адрес: 192.168.0.100

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ

ST SPACE
TECHNOLOGY



модель:
ST-S5535
CITY

KODOS

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru
www.st-tm.ru

СОЕДИНЕНИЕ



Рис.1 Схема подключения видеокамеры





Рис. 2 Подключение проводов камеры



1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-S5535-камера телевизионная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей обработкой и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс. Питание видеокамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока или источника PoE

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс. Питание видеокамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока или источника PoE

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокамеры.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокамере соблюдать полярность.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения видеокамеры - 1
- кронштейн крепления камеры к стене - 1
- источник питания камеры 220/12 Вольт - 1
- колпачок защитный ПВХ для изоляции LAN (RJ45) разъема от влаги - 1
- винты для крепления корпуса камеры к кронштейну - 4
- стикер бумажный самоклеющийся - предостережение «Ведется видеонаблюдение» - 1
- паспорт - 1
- упаковочная коробка - 1

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев со дня продажи, но не более 36 месяцев с даты

изготовления устройства.
В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.
Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:
- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.
Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.
В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru
Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-S5535сер.№ _____
изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.
Сделано в Китае.
Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.
Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn
Импортер: юридическое лицо, полномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд» Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, д.13, оф.219
Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: март 2022 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П. _____
реклама
www.kodos.ru
Дата продажи: _____ / Подпись продавца/