Автономный контроллер со встроенным считывателем ST-SC212M-BK

- **Поддержка карт MIFARE**
- **Влагостойкий пластиковый корпус, класс защиты IP68**
- **1000 пользователей**
- **Программирование с помощью мастер-карт**
- **Режим идентификации: КАРТА**
- **Вход и выход Wiegand 26**
- **Программируемое время реле замка 1, 5 или 10 секунд**
- **Импульсный режим работы реле замка**
- **Копирование базы карт с одного контроллера на другой**
- **Может использоваться как контроллер (считыватель) для внешнего считывателя (контроллера)**
- **Зуммер**
- **Трехцветный светодиод состояния**



Автономный контроллер ST-SC212M-BK со встроенным считывателем карт MIFARE предназначен для построения автономной системы контроля доступа с управлением одной точкой доступа. Контроллер имеет погодозащищенную конструкцию и может использоваться как на внутренних, так и на уличных дверях.

Контроллер поддерживает упрощенное программирование с помощью идущих в комплекте мастер-карт.

Автономный контроллер ST-SC212M-BK обеспечивает только базовый функционал контроля и управления доступом и предоставляет возможность экономичного решения задачи ограничения доступа в помещение.

Технические характеристики

Модель:	**ST-SC212M-BK**
Цвет:	Черный
Количество пользователей:	1000
Считыватель:	MIFARE
Расстояние считывания:	3–8 см
Виганд вход/выход:	Виганд 26
Реле замка:	До 1 А, 36 В (DC)
Входы:	1 вход для кнопки выхода
Время реле замка:	1, 5, 10 с
Питание:	12 В (DC) ±10%
Потребляемый ток:	Не более 100 мА
Класс защиты:	IP68
Диапазон рабочих температур:	От -40 до +60 °С
Диапазон рабочей влажности:	10%–90%
Габариты:	82 x 42 x 18 мм

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru