

Автономный контроллер со встроенным считывателем ST-SC212M-WT

- Поддержка карт MIFARE
- Влагостойкий пластиковый корпус, класс защиты IP68
- 1000 пользователей
- Программирование с помощью мастер-карт
- Режим идентификации: КАРТА
- Вход и выход Wiegand 26
- Программируемое время реле замка 1, 5 или 10 секунд
- Импульсный режим работы реле замка
- Копирование базы карт с одного контроллера на другой
- Может использоваться как контроллер (считыватель) для внешнего считывателя (контроллера)
- Зуммер
- Трехцветный светодиод состояния



Автономный контроллер ST-SC212M-WT со встроенным считывателем карт MIFARE предназначен для построения автономной системы контроля доступа с управлением одной точкой доступа. Контроллер имеет погодозащищенную конструкцию и может использоваться как на внутренних, так и на уличных дверях.

Контроллер поддерживает упрощенное программирование с помощью идущих в комплекте мастер-карт.

Автономный контроллер ST-SC212M-WT обеспечивает только базовый функционал контроля и управления доступом и предоставляет возможность экономичного решения задачи ограничения доступа в помещение.

Технические характеристики

Модель:	ST-SC212M-WT
Цвет:	Белый
Количество пользователей:	1000
Считыватель:	MIFARE
Расстояние считывания:	3–8 см
Виганд вход/выход:	Виганд 26
Реле замка:	До 1 А, 36 В (DC)
Входы:	1 вход для кнопки выхода
Время реле замка:	1, 5, 10 с
Питание:	12 В (DC) ±10%
Потребляемый ток:	Не более 100 мА
Класс защиты:	IP68
Диапазон рабочих температур:	От -40 до +60 °C
Диапазон рабочей влажности:	10%–90%
Габариты:	82 x 42 x 18 мм