

Автономный контроллер со встроенным считывателем и клавиатурой ST-SC212MK-WT

- Поддержка карт MIFARE
- Влагостойкий пластиковый корпус, класс защиты IP65
- 1000 пользователей
- Программирование с помощью клавиатуры или мастер-карт
- Режимы идентификации: КАРТА, КАРТА или КОД, КАРТА и КОД
- Вход и выход Wiegand 26 или Wiegand 34
- Программируемое время реле замка
- Импульсный или триггерный режим работы реле замка
- Копирование базы карт с одного контроллера на другой
- Может использоваться как контроллер (считыватель) для внешнего считывателя (контроллера)
- Клавиатура с подсветкой
- Зуммер
- Трехцветный светодиод состояния



Автономный контроллер ST-SC212MK-WT со встроенным считывателем смарт-карт формата MIFARE и клавиатурой предназначен для построения автономной системы контроля доступа с управлением одной точкой доступа. Контроллер имеет погодозащищенную конструкцию и может использоваться как на внутренних, так и на уличных дверях.

Программирование автономного контроллера осуществляется с помощью встроенной клавиатуры или мастер-карт. Использование клавиатуры позволяет выполнить удаление определенных карт, например, при их утере, т.е. без наличия самих карт.

Автономный контроллер ST-SC212MK-WT обеспечивает только базовый функционал контроля и управления доступом и предоставляет возможность экономичного решения задачи ограничения доступа в помещение.

Технические характеристики

Модель:	ST-SC212MK-WT
Цвет:	Белый
Количество пользователей:	1000
Считыватель:	MIFARE
Расстояние считывания:	3–8 см
Виганд вход/выход:	Виганд 26 / Виганд 34
Реле замка:	До 1 А, 36 В (DC)
Входы:	1 вход для кнопки выхода
Время реле замка:	1–99 с
Питание:	12 В (DC) ±10%
Потребляемый ток:	Не более 100 мА
Класс защиты:	IP65
Диапазон рабочих температур:	От -40 до +60 °C
Диапазон рабочей влажности:	10%–95%
Габариты:	100 x 45 x 20 мм