

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Основные	Разрешение 2,1 Мп (1920x1080)
	Кодек сжатия S+265/H.265/H.264
	Кол-во кадров в секунду PAL - 25 к/с; NTSC - 30 к/с
	Кол-во потоков видео (каждый модуль) 2
Оптика	Фокусное расстояние 2,8 мм (Гор.94°/Верт. 52°/Диэг.107°)
	Тип объектива Фиксированный
Видео	Сенсор 1/3" CMOS
	Светочувствительность 0,02 Lux (цвет) / 0 Lux (ч/б с IR)
	Электронный затвор 1-1/100000
	Функции улучшения изображения BLC/DWDR/HLC/AGC/3D-DNR/AWB/IMWB/Антилицо
	Дополнительно 4 приватные зоны
Параметры	Дальность подсветки до 50 м
	Количество и тип LED 12 IR LED
	ИК-фильтр Механический
	Дополнительно Smart IR
Аудио	Аудио входы/выходы Встроенный микрофон /-
	Кодек сжатия аудио G.711A/G.711U (8kHz/16kHz)
Тревога	Smart функции Детектор движения
Сеть	Битрейт до 4096 Kbps
	Протоколы подключения к регистраторам ONVIF (Profile S/T), SDK, CGI
	Сетевые протоколы HTTP, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, DNS, NTP, IPV4, RTSP
	Удаленный доступ Edge, Chrome, Firefox, Safari / Easy7
Питание	P2P VideoSight
	Напряжение питания 12V±25%,
	Максимальная потребляемая мощность < 8,5 Вт
Исполнение	РoE 802.3af (вариант A/B)
	Тип корпуса Цилиндрическая
	Материал корпуса Металл/пластик
	Регулировка кронштейна 3D-Ось
	Рабочая температура -30...+60 C
	Степень защищенности / вандалостойкость IP67 /-

* Работоспособность видеокamеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

** Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*** Крепежное основание выполнено из пластика, установка устройства должна производиться при положительной температуре окружающей среды и его воздуха.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



- Встроенный микрофон



- Общий угол обзора 188градусов по горизонтали



- независимая регулировка угла наклона и угла поворота



- мощный IR излучатель с технологией SMART IR



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).

ВНИМАНИЕ! Параметры по умолчанию:
Имя пользователя: "admin"
Пароль: задается пользователем при первом включении
IP адрес: 192.168.0.100

ВНИМАНИЕ! Одновременная работа P2P и Onvif не поддерживается!
При необходимости подключения камеры по Onvif, используйте P2P видеорегистратора.

ВНИМАНИЕ! Работает только с моделями регистраторов серий VK***, SK***, PK

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦВЕТНАЯ

ST SPACE
TECHNOLOGY



МОДЕЛЬ:
ST-SK2504

EAC

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru
www.st-tm.ru



Рис.1 Схема подключения видеокмеры

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-SK2504 - видеокamera телевизионная, цветная, двухсенсорная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей подачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR, DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется WEB интерфейс. Питание видеокмеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт постоянного тока или источника PoE (802.3af) .

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения..... 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп)..... 4 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги..... 1 шт.
- паспорт..... 1 шт.
- упаковочная коробка..... 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Подключение видеокмеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания.

Запрещается включать видеокamera при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления устройства. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 30 дней со дня приобретения.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия, некавалифицированный ремонт;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-SK2504 сер.№
изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ИстТрейд»

Адрес: 121087, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Филевский парк, пр-д Береговой, д. 5А, к.2, кв.124

Дата изготовления:

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

Дата продажи:

Подпись продавца

СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru