

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Основные	Разрешение 4 Mp (2560x1440)
	Кодек сжатия S+265/H.265/H.264
	Кол-во кадров в секунду PAL - 20 к/с; NTSC - 20 к/с
	Кол-во потоков видео 2
Оптика	Фокусное расстояние 2,8 мм (Гор.92,8°/Верт. 52,8°/Диаг.104,8°)
	Тип объектива Фиксированный
Видео	Сенсор 1/3" Progressive scan CMOS
	Светочувствительность 0,02 Lux (цвет) / 0 Lux (ч/б с IR)
	Электронный затвор 1-1/100000
	Функции улучшения изображения BLC /DWDR /HLC /AGC /3D-DNR /AWB /MWB/ Антиудар
Параметры	Дополнительно 4 приватные зоны
	Дальность подсветки до 30 м
	Количество и тип LED 2 IR LED
	ИК- фильтр Механический
Аудио	Дополнительно Smart IR
	Аудио входы/выходы Встроенный микрофон /-
	Кодек сжатия аудио G.711/G.711U (8Kbps)
Трасса	Smart функции Детектор движения
Сеть	Битрейт до 4096 Kbps
	Протоколы подключения к регистраторам ONVIF (Profile S/ T), SDK, CGI
	Сетевые протоколы HTTP,TCP/IP,UDP,ICMP,DHCP,DNS,NTP, IPv4, RTSP
	Удаленный доступ IE (v8 и выше) / Easy7
Питание	P2P VideoSight
	Максимальная потребляемая мощность < 5 Вт
Исполнение	РoE 802.3af (вариант A/B)
	Тип корпуса Купол
	Материал корпуса Металл/пластик
	Регулировка кронштейна 3D-Ось
	Рабочая температура -30...+60 C
	Степень защищенности / вандалостойкость IP64 / -

* Работоспособность видеокamеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

** Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*** Крепежная основа выполнена из пластика, установка в бетонную стену должна производиться при помощи

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



DWDR



Встроенный микрофон



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не замаскирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).



ВНИМАНИЕ! Параметры по умолчанию:
Имя пользователя: "admin"
Пароль: задается пользователем при первом включении
IP адрес: 192.168.1.2



ВНИМАНИЕ! Одновременная работа P2P и Onvif не поддерживается!
При необходимости подключения камеры по Onvif, используйте P2P видеорегистратор.

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦВЕТНАЯ

ST SPACE
TECHNOLOGY



МОДЕЛЬ:
ST-SK4502



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru



Рис.1 Схема подключения видеокмеры

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, содержащей для Вас необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-SK4502 - видеокamera телевизионная, цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей подачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR, DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется WEB интерфейс. Питание видеокмеры осуществляется от источника PoE(802.3af).

3. УСТАНОВКА**4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ**

- камера с кабелем для подключения - 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) - 4 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
- упаковочная коробка - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокмеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания.

Запрещается включать видеокamera при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления устройства. В случае отсутствия

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия, неквалифицированный ремонт;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-SK4502 сер.№

изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, Q21400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn

Импортёр: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ИстТрейд»

Адрес: 121087, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Филевский парк, пр-д Береговой, д. 5А, к.2, кв.124
Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления:

Продавец (наименование и адрес):