

Параметр	Значение
Основные	Разрешение 4 Мп (2560*1440)
	Кодек сжатия H.264/H.265
	Кол-во кадров в секунду 25 к/с
	Кол-во потоков видео 2
Оптика	Фокусное расстояние 2,8 мм (Гор.103°/Верт.56,8°/Диаг.121°)
	Тип объектива Фиксированный
Видео	Сенсор 1/3" Progressive Scan CMOS
	Светочувствительность 0,1Lux(цвет) / 0,001Lux(c IR)
	Электронный затвор 1/50-1/10000
	Функции улучшения изображения BLC / DWDR / 2D и 3D-DNR/ AGC
	Дополнительно Переворот изображения, зеркало
Аудио Подсветка	Дальность подсветки до 30 м
	Количество диодов 4 SMD IR LED
	ИК-фильтр Механический
	Дополнительно Smart IR
Тревога	Аудио входы / выходы Встроенный микрофон / динамик
	Кодек сжатия аудио G.711A
Хранение	Smart функции Детектор движения, детектор человека, детектор лиц, саботаж
	Наличие слота для SD-карты Есть
	Тип карты microSD (SD Class 10 или выше)
	Максимальный объем SD-карты до 128 Гб
Сеть	Битрейт до 10Mbps
	Протоколы подключения к регистраторам NETIP, Onvif 2.4 (Profile S)
	Сетевые протоколы TCP/IP/RTSP/FTP/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SMTP/ IP фильтр (черный и белый списки)
	WiFi IEEE 802.11 b/g/n
	Рабочая частота WiFi 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
	Удаленный доступ Google Chrome/ Edge/ IE/ CMS
Питание	P2P Xmeye /ICSee
	Напряжение питания 12В
	Максимальная потребляемая мощность <3Вт
Исполнение	PoE (тип А / В) Опция* Сплиттер (802.3af(вариант А/В))
	Тип корпуса (форм-фактор) Цилиндр
	Материал корпуса Металл
	Регулировка кронштейна 3D-Ось
	Рабочая температура -45...+60° C
	Степень защищенности / вандалистости IP66 / -

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

** Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*** Из-за особенностей конструкции кронштейна и расположения

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Детектор человека

Встроенный динамик

Встроенный микрофон

Возможность установки SD Card до 128Gb

Встроенный Wi-Fi модуль

Параметры по умолчанию:
Имя пользователя: admin
Пароль: не установлен (пустое поле)

ВНИМАНИЕ! Smart-функции работают только на видеорегистраторах с поддержкой данных функций

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не замаскирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).

Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОКАМЕРА
ЗАПИСЫВАЮЩАЯ

ST SPACE
TECHNOLOGY



модель: ST-SX4531
линейка LIGHT



1. Стабилизированное питание 12В
2. LAN-разъем (RJ45)
3. Кнопка сброса

Рис. 1 Схема подключения видеокмеры




Рис.2 Подключение разъемов

* PoE сплиттер входит в комплект по запросу покупателя.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокмере соблюдайте полярность.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-SX4531 - камера цифровая. Предназначена для записи изображения с сохранением записанной информации на накопитель - micro SD карту. При необходимости пользователь может получить изображение через встроенный WIFI модуль, стандарта IEEE 802.11 b/g/n с мощностью не более 100 мВт.

Примечание: запись от стороннего внешнего источника видеозаписи невозможна.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель - micro SD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию через WIFI приемник (не входит в комплект поставки) или проводную линию (RJ-45) для записи на NVR, DVR-Hybrid. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется встроенный WEB интерфейс.

Питание видеокмеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока.

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется путем закрепления платформы с помощью дюбель-шурупов из комплекта поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к штекеру питания камеры.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем подключения и разъемами на концах 1 шт.
- антенна штывевая к видеокмере 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) 3 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги 1 шт.
- паспорт 1 шт.
- упаковочная коробка 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение камеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания.

Запрещается включать камеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 24 месяца с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- следы некачественного ремонта или вмешательства во схему;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru.

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-SX4531 сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 121087, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, пр-д Береговой, д. 5А, к.2, кв.124 Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: ноябрь 2024 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П.