

	Параметр	Значение
Основные	Разрешение	4 Мр (2560*1440)
	Кодек сжатия	H.264/H.265
	Кол-во кадров в секунду	25 к/с
	Кол-во потоков видео	2
Оптика	Фокусное расстояние	2,8 мм (Гор.103°/Верт.56,8°/Диаг.121°)
	Тип объектива	Фиксированный
Видео	Сенсор	1/3" Progressive Scan CMOS
	Светочувствительность	0,1Lux(цвет) / 0,001Lux(c IR)
	Электронный затвор	1/50-1/10000
	Функции улучшения изображения	BLC / DWDR / 2D и 3D-DNR/ AGC
	Дополнительно	Переворот изображения, зеркало
Аудио / Подсветка	Дальность подсветки	до 30 м
	Количество диодов	4 SMD IR LED
	ИК-фильтр	Механический
	Дополнительно	Smart IR
Тревога	Аудио входы / выходы	Встроенный микрофон / динамик
	Кодек сжатия аудио	G.711A
	Smart функции	Детектор движения, детектор человека, детектор лиц, саботаж
Хранение	Наличие слота для SD-карты	Есть
	Тип карты	microSD (SD Class 10 или выше)
	Максимальный объем SD-карты	до 128 Гб
Сеть	Битрейт	до 10Mbps
	Протоколы подключения к регистраторам	NETIP, Onvif 2.4 (Profile S)
	Сетевые протоколы	TCP/IP/RTSP/FTP/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SMTP/ IP фильтр (черный и белый списки)
	WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
	Рабочая частота WiFi	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
	Удаленный доступ	Google Chrome/ Edge/ IE/ CMS
Питание	P2P	Xmeye /CSee
	Напряжение питания	12В
	Максимальная потребляемая мощность	< 3Вт
	PoE (тип А / В)	Опция* Сплиттер (802.3af(вариант А/В))
Исполнение	Тип корпуса (форм-фактор)	Купол
	Материал корпуса	Металл/пластик
	Регулировка кронштейна	3D-Ось
	Рабочая температура	0...+60° C
	Степень защищенности / вандалистости	IP55 / -

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

** Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Детектор человека



Dual-Light - технология



Встроенный динамик



Встроенный микрофон



Возможность установки SD Card до 128Gb



Встроенный Wi-Fi модуль



Параметры по умолчанию:
Имя пользователя: admin
Пароль: не установлен (пустое поле)



ВНИМАНИЕ! Smart-функции работают только на видеорегистраторах с поддержкой данных функций



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).

Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОКАМЕРА
ЗАПИСЫВАЮЩАЯ

ST SPACE
TECHNOLOGY



модель: ST-SX4532
серия LIGHT



Рис. 1 Схема подключения видеоканеры




Рис.2 Подключение разъемов

* PoE сплиттер входит в комплект по запросу покупателя.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеоканере соблюдайте полярность.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-SX4532 - камера цифровая. Предназначена для записи изображений с сохранением записанной информации на накопитель - micro SD карту. При необходимости пользователь может получить изображения через встроенный WiFi модуль, стандарта IEEE 802.11 b/g/n с мощностью не более 100 мВт.

Примечание: запись от стороннего внешнего источника видео-изображения невозможна.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель - micro SD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию через WiFi приемник (не входит в комплект поставки) или проводную линию (RJ-45) для записи на NVR, DVR-Hybrid. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется встроенный WEB интерфейс.

Питание видеоканеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока.

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется путем закрепления платформы с помощью дюбель-шурупов из комплекта поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к штекеру питания камеры.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем подключения и разъемами на концах - 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) - 3 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предупреждение "Ведется видеонаблюдение" - 1 шт.
- паспорт - 1 шт.
- упаковочная коробка..... - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение камеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания.

Запрещается включать камеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 24 месяца с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- следы некавалифицированного ремонта или вмешательства в схему;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru.

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-SX4532 сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Китай: 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn

Импортёр: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 121087, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, пр-д Береговой, д. 5А, к.2, кв.124
Тел. 8 (800)775-20-90

Дата изготовления: июль 2024 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П.