

Параметр	Значение
Разрешение	4 Mp (2560*1440)
Кодек сжатия	H.264/H.265
Кол-во кадров в секунду	4Mpx20 к/с; 3Mpx20 к/с; 2Mpx25 к/с
Кол-во потоков видео	2
Фокусное расстояние	2,8 мм (Гор.103°/Верт.56,8°/Диаг.121°)
Тип объектива	Фиксированный
Сенсор	1/2,9" Progressive Scan CMOS
Светочувствительность	0,01Lux(цвет) / 0,001Lux (с IR)
Электронный затвор	1/50-1/10000
Функции улучшения изображения	BLC / DWDR / 2D и 3D-DNR/ AGC
Дополнительно	переворот изображения, зеркало
Дальность подсветки	до 20 м
Количество и тип LED	6 SMD IR LED
ИК- фильтр	Механический
Дополнительно	Smart IR
Аудио входы/ выходы	1 (RCA) / -
Кодек сжатия аудио	G.711 A
Битрейт	6656 Kbps
Протоколы подключения к регистраторам	Onvif 2.6 (Profile S)
Сетевые протоколы	TCP/IP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/ DDNS/NTP/UPnP
Удаленный доступ	Google Chrome/ Edge/ IE/ CMS
P2P	Xmeye /ICSee
Напряжение питания	12В
Максимальная потребляемая мощность	<3Вт
PoE (тип A / B)	Опция* Сплиттер (802.3af(вариант A/B))
Тип корпуса (форм-фактор)	Купол
Материал корпуса	Металл
Регулировка кронштейна	3D-Ось
Рабочая температура	-45...+60° C
Степень защищенности / вандалостойкость	IP66



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видеокамера не имеет записывающего устройства.



Параметры по умолчанию:
IP адрес: 192.168.0.100
Имя пользователя: admin
Пароль: не установлен (пустое поле)

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ

ST SPACE
TECHNOLOGY



модель: ST-SX4543
серия Light

Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru

EAC

