

Трехштанговый турникет ST-TS311T-SS

- Штанги и корпус турникета выполнены из нержавеющей стали
- Использование с любыми системами контроля доступа
- Автоматическое опускание штанги при активации входа разблокировки или при отключении питания
- Блокировка турникета при активации тревожного входа
- Двухцветные СИД пиктограммы визуализации разрешения/запрета прохода
- Подготовленные места для установки считывателей сторонних производителей



Трехштанговый турникет ST-TS311T-SS предназначен для организации санкционированного доступа людей через проходную на территорию охраняемого объекта. Плата управления модели ST-TS311T-SS имеет входы/выходы для использования с любой системой контроля доступа. Верхняя часть турникета имеет окно, защищенное акриловой вставкой, с подготовленными местами для установки проксимити считывателей сторонних производителей. Дополнительно турникет имеет установочное место со стойками для монтажа платы контроллера серии ST-NC221. Для доступа ко всем внутренним компонентам турникет имеет дверку из нержавеющей стали, запираемую на ключ.

Различные режимы работы и разблокировка в экстренных ситуациях

На базе этих устройств можно реализовать любую логику работы проходной: контролируемый проход в обе стороны, контролируемый проход только в одну сторону или свободный проход в одну или обе стороны. При замыкании выделенного управляющего входа или при потере питания преграждающая штанга «падает» автоматически, разблокируя проход для беспрепятственной эвакуации персонала.

Технические характеристики

Модель:	ST-TS311T-SS
Материал:	Нержавеющая сталь
Преграждающая штанга:	510 мм
Напряжение питания:	220 В (AC)
Потребляемая мощность:	60 Вт
Диапазон рабочих температур:	От -30 до +60 °C
Диапазон рабочей влажности:	10%–85%
Класс защиты:	IP54
Габариты:	980 x 360 x 270 + 510 (штанга) мм