

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр   | Значение                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основные   | Разрешение 2,1 Мр (1920x1080)                                                                         |
|            | Кодек сжатия S+265/H.265/H.264/M-JPEG                                                                 |
|            | Кол-во кадров в секунду PAL 25 к/с; NTSC 30 к/с                                                       |
|            | Кол-во потоков видео 3                                                                                |
| Оптика     | Фокусное расстояние 2,7-13,5 мм (107°~25°)                                                            |
|            | Тип объектива Моторизированный                                                                        |
| Видео      | Сенсор 1/2,8" Sony starlight technology                                                               |
|            | Светочувствительность 0,001 Lux (цвет) / 0 Lux (ч/б с IR)                                             |
|            | Электронный затвор 1-1/100000                                                                         |
|            | Функции улучшения изображения BLC / True WDR(130dB) / HLC / AGC / MGC / 3D-DNR / AWB / MWB / Антиглюк |
|            | Дополнительно 4 приватные зоны                                                                        |
| Подсветка  | Дальность подсветки до 80 м                                                                           |
|            | Количество и тип LED 4 IR LED                                                                         |
|            | ИК-фильтр Механический                                                                                |
|            | Дополнительно Smart IR                                                                                |
| Аудио      | Аудио входы/выходы 1/1, встроенный микрофон                                                           |
|            | Кодек сжатия аудио G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC (8K~48Kbps)                                           |
| Хранение   | Наличие слота для SD-карты Есть                                                                       |
|            | Тип карты microSD (UHS Class 3 или выше)                                                              |
|            | Максимальный объем SD-карты до 512 Гб                                                                 |
| Тревога    | Тревожные входы/выходы 2/1                                                                            |
|            | Smart функции Обнаружение закрытия объектива, пересечение линии, обнаружение вторжения в зону         |
| Сеть       | Битрейт до 6144 Kbps                                                                                  |
|            | Протоколы подключения к регистраторам ONVIF (Profile S / G / T)                                       |
|            | Сетевые протоколы TCP/IP, HTTP, FTP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPv4, NTP, UDP                             |
|            | Удаленный доступ IE (v.8 и выше) / Easy7                                                              |
|            | P2P EasyLive                                                                                          |
|            | IP-адрес                                                                                              |
| Питание    | Напряжение питания 12V±25%,                                                                           |
|            | Максимальная потребляемая мощность < 10 Вт                                                            |
|            | PoE 802.3af (вариант A/B)                                                                             |
| Исполнение | Тип корпуса Цилиндрический                                                                            |
|            | Материал корпуса Металл                                                                               |
|            | Регулировка кронштейна 3D-Ось                                                                         |
|            | Рабочая температура -50...+60                                                                         |
|            | Степень защищенности / вандальности IP67 / -                                                          |

\* Работоспособность видекамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

\*\* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Контроль вторжения в зону



Контроль пересечения линии



Детектор закрытия объектива



True WDR 120 dB



Встроенный микрофон



Возможность установки SD Card до 512Gb



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Камера не закамуфлирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).



**ВНИМАНИЕ!** Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin" Пароль: 12345  
IP адрес: 192.168.0.100

\* Подробное описание функций можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)

ERC

# ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ  
ЦИФРОВАЯ, ЗАПИСЫВАЮЩАЯ

**ST** SPACE  
TECHNOLOGY



МОДЕЛЬ:  
**ST-V2527**  
**PRO STARLIGHT**

**KODOS**

Максимально надёжное российское оборудование - СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)  
[www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)

## СОЕДИНЕНИЕ



- 1 - Аудио вх. (розовый)/вых. (фиол.) / GND (синий)
- 2 - Тревож. вх. (желтый/красный) / GND (зеленый)
- 3 - Тревож.вых. (оранжевый) / GND (черный)
- 4 - RS485 (коричневый/белый)
- 5 - Питание +12В.
- 6 - LAN+PoE+

Рис.1 Схема подключения видеокамеры



Рис. 2. Подключение питания 12 Вольт

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**  
Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-V2527 - видеокамера телевизионная, цифровая, записывающая. Предназначена для записи изображения с сохранением записанной информации на накопитель - micro SD карту. Примечание: запись от стороннего внешнего источника видеоизображения невозможна.

## 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель - micro SD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию на компьютер, NVR, DVR-Hybrid. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется встроенный WEB интерфейс. Питание видеокамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока или источника PoE(802.3af).

## 3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель к разъему питания видеокамеры.

**ВНИМАНИЕ!** При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокамере соблюдайте полярность.

## 4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения..... 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп)..... 4 шт.
- стикер бумажный самоклеющийся - предупреждение "Ведется видеонаблюдение"..... 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги..... 1 шт.
- шаблон бумажный для разметки крепления- 1 шт.
- паспорт..... 1 шт.
- упаковочная коробка..... 1 шт.

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

## 7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления устройства. В случае отсутствия документа о продаже (сертификата) - в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой. Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия, некачественный ремонт;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-V2527 сер.№ \_\_\_\_\_ изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5  
[www.intellectchina.cn](http://www.intellectchina.cn)

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, д.13, оф.219 Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления:

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

Дата продажи:

/ \_\_\_\_\_

Подпись продавца

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

**КОДОС**