

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Общие	Разрешение
	2,1 Мп (1920x1080)
	Кодек сжатия
	H.265/H.264/M-JPEG
Оптика	Количество кадров в секунду
	PAL - 25 к/с; NTSC - 30 к/с
	Количество потоков видео
Видео	Фокусное расстояние
	4,8 мм ~ 120 мм (горизонтальный: 58,5°~2,8°; вертикальный 33,2°~1,5°; диагональный: 67,3°~3,2°)
	Тип объектива
	PTZ
Видео	Оптический зум
	25x
	Цифровой зум
	16x
Видео	Сенсор
	1/2" 8" Progressive scan CMOS
	Светочувствительность
	0,001 Lux (цвет) / 0 Lux (ч/б с IR)
Видео	Электронный затвор
	1-1/100000
	Функции улучшения изображения
	BLC / True WDR / HLC / AGC / MGC / 2D-DNR / 3D-DNR / AWB / MWB / Антиудары, ANR
Подсветка	Дополнительно
	ROI 7 зон / 4 приватные зоны
	Дальность подсветки
	до 150 м
Аудио	Количество и тип LED
	6 IR LED
	ИК-фильтр
	Механический
Хранение	Дополнительно
	Smart IR (переключается зумом)
	Аудио вход/выходы
	4/1
Хранение	Кодек сжатия аудио
	G.711A/G.711U/ADPCM / AAC_LC (8Kbps; 48Kbps)
	Наличие слота для SD-карты
	Есть
Хранение	Тип карты
	microSD (UHS Class 3 или выше)
	Максимальный объем SD-карты
	до 512 Tb
Тривога	Тревожный вход/выход
	1/1
	Smart функции
	Автотрекинг, детектор движения, обнаружение закрытия объектива, пересечение линии, обнаружение вторжения в зону, оставленные предметы, украденные предметы, тепловая карта, режим захвата лица, детекция человек/машина, детектор поведения, аудио детектор, подсчет людей
Сеть	Битрейт
	до 6144 Kbps
	Протоколы подключения к регистраторам
	ONVIF (PROFILE S/T/GM), SDK, CGI
Сеть	Сетевые протоколы
	TCP/IP/HTTP/HTTPS/FTP/HTTP/CDN/SDNS/IDNS/RTSP/PPPoE/UPnP/UPnP/SMT/POE/IPv4/IPv6/MULTICAST/IGMP
	Удаленный доступ
	IE (v.8 и выше) / Chrome / Easy7 P2P
PTZ	Угловой обзор
	VideoSight
	Скорость поворота по горизонтали
	до 240°/сек
PTZ	Скорость поворота по вертикали
	до 180°/сек
	Скорость зумирования
	<4 сек.
Питание	Количество предустановок
	500 предустановок, 16 круизов по 32 предустановки
	Напряжение питания
	каждый, 8 маршрутов по 600 сек каждый
Питание	Максимальная потребляемая мощность
	12V±25%, < 22 Вт
	РoE
	802.3af (вариант A/B)
Исполнение	Тип корпуса
	Поворотный
	Материал корпуса
	Металл/пластик
Исполнение	Крепление
	Настенный кронштейн в комплекте
	Рабочая температура
	-45...+60 C
Исполнение	Степень защищенности / вандалистость
	IP66 / -

* Работоспособность видеокamеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановления работоспособности.

** Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Контроль вторжения в зону



Контроль пересечения линии



Детектор закрытия объектива



Автотрекинг



Обнаружение лиц



Подсчет людей



Детектор поведения



True WDR 140 dB



Возможность установки SD Card до 512Gb



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не замаскирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным значком входа (PIN-HOLE).



ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin" Пароль: 12345
IP адрес: 192.168.0.100

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

**ВИДЕОКАМЕРА
ЗАПИСЫВАЮЩАЯ
(не бытового применения)**

**ST SPACE
TECHNOLOGY**



**МОДЕЛЬ:
ST-VK2585**

реклама

СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.st-tm.ru

www.kodos.ru

СОЕДИНЕНИЕ



1. Питание 12 Вольт
2. LAN+PoE
3. Фиолетовый - аудио вход, Коричневый - аудио выход, Зеленый - Аудио GND
4. Синий+красный - тревога вх1, Бело-коричневый+бело-синий - тревога вых1.

Рис.1 Схема подключения





Рис. 2 Подключение проводов видеокамеры



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-VK2585- видеокамера записывающая. Предназначена для записи изображения с сохранением записанной информации на накопитель - micro SD карту. Примечание: запись от стороннего внешнего источника видеоизображения невозможна.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель - micro SD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию на компьютер, NVR, DVR-Hybrid. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется встроенный WEB интерфейс. Питание видеокамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока или источника PoE(802.3af).

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель питания к разъему питания видеокамеры.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокамере соблюдать полярность.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения видеокамеры 1 шт.
- кронштейн крепления камеры к стене 1 шт.
- источник питания камеры 220/12Вольт 1 шт.
- прокладка изоляционная для кронштейна 1 шт.
- колпачок защитный ПВХ для изоляции LAN (RJ45) разъема от влаги 1 шт.
- винты для крепления корпуса камеры к кронштейну 4 шт.
- болты крепления кронштейна анкерного типа 4 шт.
- страховочный комплект 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся-предостережение «Ведется видеонаблюдение» 1 шт.
- шаблон бумажный для разметки крепления 1 шт.
- паспорт 1 шт.
- упаковочная коробка 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления устройства. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия, некалтифицированный ремонт;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-VK2585сер.№

изготавливается в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 129090, г.Москва, Каланчевская ул, д. 32, помещ. 4/2П.

Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления:

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

реклама

Дата продажи: С.ОТ. - О.С. - И.СБ

www.kodos.ru

Подпись продавца