

STARK COUNTRY — ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные
дома



Газовые
котельные



Насосы и
твердотоплив-
ные котлы



Охранно-
пожарные
системы



Системы
видеонаблю-
дения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT
оборудование



STARK COUNTRY 1000 ONLINE RT

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ
И ТЕПЛА!



Высокий
коэффициент
мощности




Широкий
диапазон
зарядного
тока!



Двойное
преобразо-
вание тока



Режим ECO
для
экономии
энергии



Програм-
мируемые
выходы



СТАРК

stark
COUNTRY



SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА



- + Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс.
- + Универсальный корпус Rack/Tower позволяет размещать ИБП как в 19" стойку, так и вертикально.
- + Широкий диапазон входного напряжения.
- + Настраиваемое зарядное устройство с 3 ступенями заряда.
- + Защита АКБ от глубокого разряда и перезаряда.
- + Высокая точность стабилизации напряжения и частоты.
- + Режим ECO, для экономии электроэнергии.
- + Программируемые выходные разъемы.
- + Возможность удаленного мониторинга по SNMP или WIFI.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В **410×438×88 мм (2U)** Вес* **6,6 кг**

МОЩНОСТЬ

1000 ВА
900 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения
110-300 В



Допустимая температура эксплуатации
от 0°C до +40°C

Напряжение, AC

230 В

Частота
50 Гц



Допустимая температура хранения
от -15°C до +50°C

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения



Чистая синусоида

Напряжение, AC

230 В

Частота
50 Гц



Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 0% до 90%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

Номинальное напряжение: **24 В**


Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×2 шт**

Емкость аккумулятора: **до 240 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

1/2/4/6/8/10/12 А

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Тип ИБП	Марка АКБ	<i>Ventura</i> future generation energy	<i>Sprinter</i>	Sonnenschein
	Серия	Серия	Серия	Серия
1000 Online RT (12A)	GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500	

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,88

Количество АКБ	2x55 Ач	2x65 Ач	2x100 Ач	2x200 Ач	2x2x120 Ач
Нагрузка					
150 Вт	7,5 ч.	9,5 ч.	15 ч.		
300 Вт	3 ч.	4 ч.	7 ч.	14,5 ч.	18 ч.
500 Вт	1,5 ч.	2 ч.	3,5 ч.	7,5 ч.	11 ч.
800 Вт	Менее 1ч.	1 ч.	2 ч.	4 ч.	5,5 ч.



ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»

+7 495 786 97 48 (Москва)
8 800 250 97 48

Бесплатные звонки по России

info@powerconcept.ru

* Вес приведен без аккумулятора.

** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.

