

STARK COUNTRY — ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные дома



Газовые котельные



Насосы и твердотопливные котлы



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT оборудование



STARK COUNTRY 10000 ONLINE (12A)

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ
И ТЕПЛА!



Высокая перегрузочная способность!



Высокий коэффициент мощности



Широкий диапазон зарядного тока!



Двойное преобразование тока



Мгновенное переключение на АКБ

0ms



stark
COUNTRY




SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА



- + Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс.
- + Широкий диапазон входного напряжения.
- + Режим конвертера для стабилизации частоты сети.
- + Настраиваемое зарядное устройство с 3 ступенями заряда.
- + Защита АКБ от глубокого разряда и перезаряда.
- + Высокая точность стабилизации напряжения и частоты.
- + Калибровка напряжений заряда при подключении аккумуляторных батарей на большом расстоянии от ИБП.
- + Синхронизация выходного сигнала напряжения с сетью для мгновенного перехода на байпас.
- + Возможность удалённого управления и мониторинга через SNMP, AS 400*.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В

442×190×448 мм

Вес** **19,5 кг**

МОЩНОСТЬ



10000 ВА
9000 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ



0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения
110-300 В

Напряжение, AC

230 В

Частота
50 Гц

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения



Чистая синусоида

Напряжение, AC

230 В

Частота
50 Гц



Допустимая температура эксплуатации
от 0°C до +40°C



Допустимая температура хранения
от -15°C до +50°C



Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 0% до 95%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ***

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Тип ИБП	Марка АКБ	<i>Ventura</i> future generation energy	<i>Sprinter</i>	Sonnenschein
		Серия	Серия	Серия
10000 Online (12A)		GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

Номинальное напряжение: **220/230 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **16/18/20 шт**
(по умолчанию 18 шт)

Емкость аккумулятора: **до 240 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый) **9/10/12/14 А******
(по умолчанию 10 А)

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,90

Количество АКБ	18x45 Ач	18x55 Ач	18x75 Ач	18x100 Ач	18x200 Ач
Нагрузка					
3000 Вт	2 ч.	2,5 ч.	3,5 ч.	5 ч.	14 ч.
5000 Вт	1 ч.	1,5 ч.	2 ч.	3 ч.	7 ч.
6000 Вт	45 мин.	1 ч.	1,5 ч.	2,5 ч.	6 ч.
8000 Вт	30 мин.	40 мин.	1 ч.	1,5 ч.	4 ч.

* Оборудование приобретается отдельно

** Вес приведен без аккумулятора.

*** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.

**** Ток 14 А доступен только для 16 АКБ

