

STARK COUNTRY — ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Солнечные
панели



Автодома



Лодки
и катамараны



Банки



Магазины



HOReCA



Насосы и твер-
дотопливные
котлы



Загородные
дома



Теплицы




Газовые
котельные



Охранно-
пожарные
системы

STARK COUNTRY 2000INV LT

БЫТЬ ХОЗЯИНОМ
ПОЛОЖЕНИЯ!



stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА



- + Настенный монтаж
- + Чистый синус при работе от аккумуляторов
- + Высокий КПД и коэффициент мощности
- + Встроенный PWM-контроллер солнечных панелей
- + Работа со всеми типами стационарных аккумуляторов и солнечных панелей
- + Умное зарядное устройство с 3 ступенями заряда
- + Большой информационный дисплей с LED подсветкой
- + Возможность настройки большинства параметров прямо с дисплея
- + Холодный старт / Перезапуск после сбоя
- + Совместимость со всеми типами генераторов
- + Опции дистанционного мониторинга и оповещения*
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ. В остальных случаях - 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В

88×225×320 мм

Вес** **5 кг**

МОЩНОСТЬ

2000 ВА
2000 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

4-8 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Выбираемый диапазон напряжений Напряжение, AC

90-280 В

230 В

или

170-280 В

Частота

50/60 Гц

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Чистый синус

Напряжение, AC

230 В

Частота

50 Гц

ПАРАМЕТРЫ PWM-КОНТРОЛЛЕРА

Максимальное напряжение открытого контура солнечных панелей, DC

80 В

Номинальная мощность

1200 Вт



Допустимая температура эксплуатации
от -10°C до +50°C



Допустимая температура хранения
от -15°C до +60°C



Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 5% до 95%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ***

Номинальное напряжение: **24 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×2 шт**

Емкость аккумулятора: **до 1000 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

10/20/30/40/50 А

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Марка АКБ	Тип ИБП		
	Серия	Серия	Серия
Ventura future generation energy	GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Количество АКБ	2x65 Ач	2x100 Ач	2x150 Ач	2x200 Ач	2x2x200 Ач
Нагрузка	500 Вт	1000 Вт	1200 Вт	1500 Вт	1800 Вт
до 2 ч.	3 ч.	до 6 ч.	7,5 ч.	до 18 ч.	
45 мин.	1 ч.	2 ч.	3 ч.	8 ч.	
30 мин.	до 1 ч.	до 2 ч.	2,5 ч.	6 ч.	
20 мин.	40 мин.	1,3 ч.	2 ч.	до 5 ч.	
15 мин.	30 мин.	1 ч.	1,5 ч.	до 4 ч.	



Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ и в странах СНГ

ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»

+7 495 786 97 48 (Москва)
8 800 250 97 48

Бесплатные звонки по России

info@powerconcept.ru

* Оборудование приобретается отдельно

** Вес приведен без аккумулятора.

*** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.

