



Загородные
дома



Газовые
котельные



Насосы и
твердотоплив-
ные котлы



Охранно-
пожарные
системы



Системы
видеонаблю-
дения



Медицина



Банки



Магазины




HORECA



IT
оборудование


STARK COUNTRY 40000 ONLINE 3/3

РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВЫСОКИХ
СТРЕМЛЕНИЙ



Высокий
коэффициент
мощности

1ВА = 1Вт



Стабилизация
частоты
CFON

46 ~ 54 Hz
= 50 Hz




Высокая
перегрузочная
способность!



Широкий
диапазон
зарядного
тока!

А




Впечатляющий
КПД

режим Online

95%



Возможность
масштабирования
мощности!



Самые
тихие
в своем
сегменте!



Двойное
преобразо-
вание тока

AC
DC
DC
AC



stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс
- + Высокий КПД и коэффициент мощности
- + Широкий диапазон стабилизации напряжения
- + Функция стабилизации частоты (CF)
- + Синхронизация с сетью для 0мс перехода байпас-онлайн
- + Раздельный вход сервисного байпаса и сети
- + Настраиваемое зарядное устройство с 3 ступенями заряда
- + Режим ECO для энергосбережения
- + Большой интерактивный дисплей
- + Настройка всех параметров с дисплея
- + Опция удаленного мониторинга через SNMP, AS400***
- + Возможность масштабирования мощности (до 6шт.)
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ**. В остальных случаях – 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Ш×В×Г **300×1000×840 мм** Вес* **71 кг**

МОЩНОСТЬ
40000 ВА
40000 Вт
ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ
0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ
Допустимый диапазон напряжения
110-300 В

Напряжение, АС
220 В
Частота
50 Гц

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ
Постоянная стабилизация напряжения
Чистая синусоида
Напряжение, АС
220 В
Частота
50 Гц

Допустимая температура эксплуатации
от 0°C до +40°C

Допустимая температура хранения
от -15°C до +50°C

Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 0% до 90%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

Номинальное напряжение: **от ± 192 В DC до ± 240 В DC**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **от 32 до 40 шт**

Емкость аккумулятора: **до 240 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 А

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ



Тип ИБП	Марка АКБ		
	Ventura	Sprinter	Sonnenschein
40000 ONLINE 3/3	Серия GP, GPL, FT, VTG	Серия P, XP	Серия A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Количество АКБ	2×32×9 Ач	32×40 Ач	32×75 Ач	32×100 Ач	32×200 Ач
Нагрузка					
15000 Вт	10 мин.	30 мин.	1,2 ч.	1,6 ч.	4 ч.
20000 Вт	6 мин.	22 мин.	50 мин.	1,1 ч.	2,8 ч.
25000 Вт	5 мин.	15 мин.	32 мин.	50 мин.	2 ч.
30000 Вт		12 мин.	24 мин.	38 мин.	1,6 ч.
35000 Вт		9 мин.	18 мин.	30 мин.	1,4 ч.



ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»
+7 495 786 97 48 (Москва)
8 800 250 97 48
Бесплатные звонки по России
info@powerconcept.ru

* Вес приведен без аккумулятора.
** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.
*** Оборудование приобретается отдельно

