

STC-IPM12644A OPTi

12-мегапиксельная IP-камера с моторизованным объективом

- КМОП-матрица 1/2.3" Sony IMX577
- Разрешение до 12 Мп при 25 к/с
- Моторизованный объектив 3.6-10 мм
- Минимальная освещенность 0.01 лк (цв.)
- ИК-подсветка до 80 метров
- Встроенная видеоаналитика
- Аудио вход/выход
- Вход/выход тревоги
- Слот для карты памяти
- Класс климатической защиты IP66



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	STC-IPM12644A OPTi
Тип:	12-мегапиксельная камера с ИК-подсветкой и моторизованным объективом
Чувствительный элемент:	1/2.3" КМОП-сенсор Sony IMX577
Максимальное разрешение:	12 Мп
Электронный затвор:	Авто, 1/25 с - 1/100000 с
Чувствительность:	0.01 лк при F1.2 (APU Вкл.), 0 лк при вкл. ИК-подсветке
Настройки режима «день/ночь»:	Авто / Цветной / Ч/Б / по расписанию
Динамический диапазон:	WDR 120 дБ
Баланс белого:	Авто/Вручную
Дополнительные функции:	BLC /HLC, 2D/3D DNR, AGC, обнаружение движения, маска конфиденциальности, переворот, наложение экранного меню
Форматы сжатия:	H.264/H.265
Максимальный фреймрейт:	Основной поток – 30 к/с при разрешениях: 8 Мп (3840x2160 пикс.)/6 Мп (3072x2048 пикс.)/ 5 Мп (2592x1944)/4 Мп/3 Мп/1080P/720P и т.д. Второй поток - 30 к/с при разрешениях: 720x480 пикс./VGA (640x480 пикс.) / 360P/ QVGA и т.д. Третий поток – 10 к/с при разрешениях: 1080P/720P/CIF
Битрейт:	512 Кбит/с – 12 Мбит/с, VBR/CBR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	STC-IPM12644A OPTi
Выход/выход аудио:	1/1
Сжатие аудио:	G.711-u/G.711-a
Дальность ИК-подсветки:	До 80 метров
Тип подсветки:	4 матричных ИК-светодиода
Объектив:	Моторизованный, фокусное расстояние 3.6 – 10 мм
Сетевые протоколы:	HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/NFS и т.д.
WEB-браузеры:	IE, Firefox (32-битный ESR) и др.
Аналитический функционал:	Обнаружение человека/транспорта
Авторизация пользователя:	Поддерживается
Шифрование видеоданных:	Поддерживается
Вход/выход тревоги:	1/1
Реакция на тревоги:	Поддержка отправки снимков по сигналу тревоги по электронной почте и FTP
Удаленные клиенты:	CMS, Android, IOS
ONVIF:	17.06
Сетевой интерфейс:	RJ-45, 100 Мбит/с
Электропитание:	PoE (IEEE802.3af), 12 В пост. тока ± 10%
Потребляемая мощность:	Макс. 8 Вт
Диапазон рабочих температур:	-40...+60 °С, относительная влажность 10%-90%
Режим «Антитуман»:	Есть
Молниезащита:	4000В
Слот для карты памяти:	MicroSD (до 512 Гб)
Класс климатической защиты:	IP66
Габариты (Диам.хД):	87.2х286.8 мм (с кронштейном)
Масса:	1.67 кг

АКСЕССУАРЫ

KJB11	Монтажная база
-------	----------------