

STC-IPM3509A rev.3 Estima

2 Мп вандалозащищенная IP-камера с ИК-подсветкой и моторизованным объективом

- КМОП-матрица 1/2.8" 2 Мп Sony IMX307
- Разрешение до Full HD при 60 к/с
- Моторизованный объектив 2.7-13.5 мм с АРД P-Iris
- Минимальная освещенность 0.005/0 лк (Цв./Ч/Б с ИК-подсветкой)
- Сверхширокий динамический диапазон 140 дБ
- ИК-подсветка до 50 м
- Детектор внешнего воздействия на вандалозащищенную IP-камеру
- Слот для карты памяти (до 256 Гб)
- Встроенный микрофон
- Вандалозащищенный купольный корпус IK10
- Уличное исполнение IP67
- Питание IP-камеры: 12 В пост. тока/РoE
- Совместимость с ONVIF



ВСЕПОГОДНОЕ ВАНДАЛОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

STC-IPM3509A rev.3 Estima рассчитана на круглогодичную работу при внешних температурах от -40 до +60 °С. Ее надежный купольный корпус соответствует классам климатической устойчивости IP67 и вандалозащиты IK10. Всепогодное исполнение и прочный кожух, предотвращающий ненамеренное либо умышленное повреждение IP-камеры, позволяют использовать данную модель в большинстве регионов страны. Вместе с этим, благодаря компактным габаритам вандалозащищенная IP-камера может устанавливаться в локациях с дефицитом свободного пространства.

ТРЕХПОТОКОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ, ДО 60 К/С

Высокая производительность IP-камеры STC-IPM3509A/1 rev.3 Estima обеспечивает трансляцию до 3 потоков видео, для сжатия которых доступны кодеки H.265(+)/H.264(+)/MJPEG. Также имеется возможность индивидуально настраивать такие параметры каждого видеопотока, как его разрешение (до 2 Мп) и фреймрейт. Видео с максимальной частотой обновления 60 к/с IP-камера способна передавать при всех доступных разрешениях, включая 2 Мп (1920x1080 пикс., что соответствует стандарту Full HD). Поддержка нескольких видеокодеков позволяет данной вандалозащищенной модели адаптироваться к полосе пропускания используемой IP-сети и обеспечивать разную скорость и качество текущего отображения и записи.

ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ИК-ПОДСВЕТКА

Цветное изображение от IP-камеры передается при освещенностях до 0.005 лк. Инфракрасная подсветка обеспечивает эффективную дальность до 50 метров и позволяет STC-IPM3509A rev.3 Estima работать в темноте. Режим сверхширокого динамического диапазона WDR (140 дБ), предусмотренный у этой вандалозащищенной IP-камеры, обеспечивает детальную проработку и высокую информативность видео при контрастном освещении, а цифровые фильтры 2D/3D DNR удаляют из видеосигнала шумы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В IP-камере STC-IPM3509A/1 rev.3 Estima реализованы детекторы движения и внешнего воздействия на ее вандалозащищенный кожух (например, попытки закрыть или закрасить прозрачный купол). Для передачи видеопотоков со звуковым сопровождением и прослушивания сектора видеонаблюдения у вандалозащищенной IP-камеры предусмотрен встроенный микрофон. Благодаря поддержке протоколов сетевой телефонии в качестве одного из алгоритмов реагирования на события тревоги она способна отправлять уведомления на SIP-телефоны пользователей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	STC-IPM3509A/1 rev.3 Estima
Тип:	2-мегапиксельная купольная вандалозащищенная IP-камера с ИК-подсветкой и моторизованным объективом
Чувствительный элемент:	1/2.8" КМОП-матрица 2 Мп Sony IMX307 с прогрессивным сканированием
Встроенный объектив:	Моторизованный, 2.7-13.5 мм, F1.4, с АРД P-Iris
Максимальное разрешение:	2 Мп (1920x1080 пикс.)
Компрессия видео:	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Максимальный фреймрейт:	60 к/с при всех разрешениях
Видеопотоки:	До 3 потоков одновременно с возможностью настройки сжатия, битрейта, разрешения, фреймрейта
Битрейт:	От 16 до 16000 Кбит/с
Минимальная освещенность:	Цв.: 0.005 лк (F1.4); ч/б: 0 лк (ИК-подсветка вкл.)
ИК-подсветка:	3 матричных светодиода, дальность подсветки до 50 метров
Режим «день/ночь»:	С отключаемым ИК-фильтром: авто, цвет, ч/б
Сверхширокий динамический диапазон:	WDR до 140 дБ
Шумоподавление:	2D/3D DNR
Электронный затвор:	От 1 до 1/100000 сек.
Баланс белого:	Авто/Естественное освещение/Лампы накаливания/Флуоресцентное освещение/Ручная настройка
Встроенный микрофон:	Есть
Аудиовыход:	1
Слот для карты памяти:	MicroSD/SDHC/SDXC (до 256 Гб)
Поддержка SIP/VoIP:	Голос и Видео-через-IP
Реакция IP-камеры на события тревоги:	Сохранение видео на SD-карту/сетевое хранилище, загрузка данных на FTP, отправка снимков на электронную почту, уведомление по HTTP/SIP
Детектор движения:	Есть
Приватные зоны:	Есть (4 зоны)
Режим «Антитуман»:	Есть
Сетевые протоколы:	TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTP поверх TCP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN
Профили ONVIF:	G, Q, S, T
Питание IP-камеры:	12 В пост. тока/PoE
Потребляемая мощность:	Макс. 6 Вт
Класс климатической защиты:	IP67
Уровень вандалозащиты:	IK10
Диапазон рабочих температур:	От -40 до +60 °C
Габариты (Диам.хВ):	143x108.4 мм
Масса:	1.1 кг