

STC-IPM3610 rev.3 Estima

2-мегапиксельная IP-камера с моторизованным объективом

- КМОП-матрица 1/2.8" 2 Мп Sony IMX307
- Разрешение до Full HD при 60 к/с
- Моторизованный объектив 2.7-13.5 мм с АРД P-Iris
- Минимальная освещенность 0.005/0 лк (Цв./Ч/Б)
- ИК-подсветка до 50 м
- Детектор внешнего воздействия на камеру
- Уличное исполнение (до -40 °С)
- Класс климатической защиты IP66/IP67
- Питание камеры: 12 В пост. тока/PoE



Модель:	STC-IPM3610 rev.3 Estima
Тип:	Сетевая уличная камера 2 Мп с ИК-подсветкой и моторизованным объективом
Чувствительный элемент:	1/2.8" КМОП-матрица 2 Мп Sony IMX307 с прогрессивным сканированием
Встроенный объектив:	Моторизованный с АРД, 2.7-13.5 мм, F1.4, P-Iris
Максимальное разрешение:	2 Мп (1920x1080 пикс.)
Компрессия видео:	H.265, H.264, MJPEG
Максимальный фреймрейт:	60 к/с (при всех доступных разрешениях)
Видеопотоки:	До 3 потоков одновременно с возможностью настройки сжатия, битрейта, разрешения (до 2 Мп), фреймрейта
Минимальная освещенность:	Цв.: 0.005 лк (F1.4); ч/б: 0 лк (ИК-подсветка вкл.)
ИК-подсветка:	Smart IR II, дальность подсветки до 50 метров
Режим «день/ночь»:	С отключаемым ИК-фильтром: авто, цвет, ч/б
Динамический диапазон:	Регулируемый аппаратный WDR 140 дБ
Шумоподавление:	2D/3D DNR
Баланс белого:	Авто/Естественное освещение/Лампы накаливания/Флуоресцентное освещение/Ручная настройка
Реакция на события тревоги:	Сохранение видео на SD-карту/сетевое хранилище, загрузка данных на FTP, отправка снимков на электронную почту, уведомление по HTTP/SIP
Детектор движения:	Есть
Приватные зоны:	Есть (8 зон)
Слот для карты памяти:	MicroSD/SDHC/SDXC (до 256 Гб)
Питание камеры:	12 В пост. тока/PoE
Потребляемая мощность:	Макс. 6 Вт (10 Вт с вкл. ИК-подсветкой)
Класс климатической защиты корпуса:	IP66/IP67
Диапазон рабочих температур:	От -40 до +60 °C
Габариты (Диам.хД):	76x239.5 мм (с кронштейном)
Масса:	0.82 кг