

STC-IPM4920A Estima

4 Мп скоростная купольная IP-камера

- КМОП-матрица 1/1.8"
- Разрешение до 4 Мп при 60 к/с
- Минимальная освещенность 0.002/0 лк (Цв./Ч/Б)
- 20х трансфокатор
- Адаптивная ИК-подсветка до 160 метров
- Двусторонняя передача аудио
- Слот для карты памяти
- Уровень климатической защиты IP66
- Вандалозащищенный корпус IK10



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	STC-IPM4920A Estima
Тип	4 Мп скоростная купольная IP-камера
Чувствительный элемент	1/1.8" КМОП
Встроенный объектив	6.4 - 128 мм
Максимальное разрешение	4 Мп
Компрессия видео	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Видеопотоки	Осн. поток: 2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720 Второй поток: 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240 Третий поток: 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240
Минимальная освещенность	0.002лк @ F1.6
ИК-подсветка	До 160м
Режим «день/ночь»	Авто/Цвет/(Ч/Б)/По расписанию
Динамический диапазон	140dB Super WDR
Шумоподавление	2D/3D DNR
Баланс белого	Авто/Руч
Детектор движения	Вход/выход в зону; пересечение линии; расширенный детектор движения; задержка в зоне; обнаружение людей; подсчет людей; детектор оставленных/изъятых предметов
Вход/выход аудио	1/1
Вход/выход тревоги	1/1
Слот для карты памяти	microSD/SDHC/SDXC Card Local Storage до 1Тб
Аудио сжатие	G.711/AAC/G.722/G.726
Питание IP-камеры	12В пост. тока/ PoE (802.3at)
Потребляемая мощность	Макс. 20 Вт
Уровень климатической защиты	IP66
Диапазон рабочих температур:	-40...+60°C
Габариты:	□183мм x 174.8мм