STC-IPM8544A OPTi

8-мегапиксельная вандалозащищенная купольная IP-камера с моторизованным объективом

- **КМОП-матрица 1/2.8» Sony IMX415**
- **Разрешение до 8 Мп при 25 к/с**
- **Моторизованный объектив 2.7-13.5 мм**
- **Минимальная освещенность 0.01 лк (цв.)**
- **ИК-подсветка до 40 метров**
- **Встроенная видеоаналитика**
- **Встроенный микрофон**
- **Вход/выход тревоги**
- **Слот для карты памяти**
- **Класс климатической защиты IP66**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	STC-IPM8544A/1 OPTi
Тип:	8-мегапискельная вандалозащищенная купольная камера с ИК-подсветкой и моторизованным объективом
Чувствительный элемент:	1/2.8» КМОП-матрица 8 Мп SONY IMX415 с прогрессивным сканированием
Встроенный объектив:	Моторизованный f2.7-13.5 мм
Максимальное разрешение:	8 Мп (3840×2160)
Компрессия видео:	H.264/H.265, битрейт до 12 Мбит/с
Максимальный фреймрейт:	25 к/с при всех разрешениях
Минимальная освещенность:	Цв.:0.01 лк (F1.2); Ч/Б: 0 лк при включенной ИК-подсветке
ИК-подсветка:	4 матричных светодиода с дальностью подсветки до 40 метров
Режим «день/ночь»	Авто/Цвет/Ч/Б
Динамический диапазон:	WDR 120 Дб
Шумоподавление:	2D/3D DNR
Функции видеоаналитики:	Обнаружение человека/Обнаружение транспорта
Слот для карт памяти:	MicroSD (до 512 Гб)
Аудио	Встроенный микрофон; 1 аудиовыход
Тревога вход/выход	1/1
Питание IP-камеры:	12 В пост. тока/ PoE (IEEE802.3af)
Потребляемая мощность:	до 8 Вт
Класс климатической защиты:	IP66
Класс вандалозащиты:	IK10
Диапазон рабочих температур:	-40...+60°C
Габариты (Диам.хВ):	132 мм x 103.9 мм
Вес:	0.68 кг

АКСЕССУАРЫ

KJB12	Монтажная база
KJB14	Кронштейн для крепления камеры на стену

www.smartec-security.com
Внешний вид оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления.
SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru