

STH-6230D-PSU2 rev.3

Термокожух с ИК-подсветкой

- Степень защиты IP68
- Дальность подсветки – до 100 м
- Синхронизация включения ИК-подсветки с переключением телекамеры в ч/б режим
- Боковое открытие корпуса кожуха
- Кронштейн в комплекте
- Проводка кабеля через кронштейн
- Материал корпуса – литой алюминий
- Интегрированный солнцезащитный козырек
- Встроенный блок питания телекамеры 12 В пост. тока



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	STH-6230D-PSU2 rev.3
Дальность действия подсветки:	До 100 метров
Угол подсветки:	30°
Степень защиты:	IP68
Материал кожуха:	Алюминий, литье под давлением
Количество обогревателей:	2
Включение внутреннего обогревателя:	Включение при < -15°C Выключение при > +25°C
Рабочий диапазон температур:	-55...+50°C
Встроенный блок питания:	12 В пост. тока, 3 А
Напряжение питания кожуха:	220 В перем. тока
Максимальная потребляемая мощность обогревателей:	70 Вт
Полезное пространство (ШхВхД):	110 x 90 x 210 мм
Габариты (ШхВхД):	140 x 135 x 405 мм
Масса:	3.45 кг

АКСЕССУАРЫ

STB-C20	Адаптер крепления на столб для термокожухов серии STH
STB-C21	Адаптер углового крепления для термокожухов серии STH
STB-C23	Кронштейн потолочного крепления для термокожухов серии STH

РАЗМЕРЫ

