

STH-6231D-PSU2(IR)

Защитный уличный термокожух с ИК-подсветкой для камер видеонаблюдения

- Степень пыле- и влагозащиты IP67
- Дальность подсветки – до 100 м
- Синхронизация включения ИК-подсветки с переключением камеры в ч/б режим
- Боковое открытие корпуса термокожуха для видеокамеры
- Два основных обогревателя и обогреватель стекла
- Диапазон рабочих температур от -55 до +50 °C
- Кронштейн в комплекте поставки
- Проводка кабеля через кронштейн
- Материал корпуса – литой алюминий
- Интегрированный солнцезащитный козырек
- Встроенный блок питания для видеокамеры – 12 В пост. тока, 3 А



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	STH-6231D-PSU2
Степень защиты:	IP67
Материал термокожуха:	Алюминий, литье под давлением
Количество обогревателей:	2 основных + обогреватель стекла
Включение обогревателей:	1-й обогреватель: вкл. при +10 °C; выкл. при +25 °C; 2-й обогреватель: вкл. при 0 °C; выкл. при +15 °C; обогреватель стекла: вкл. при <+30 °C; выкл. при >+30 °C
Рабочий диапазон температур:	-55... +50 °C
Дальность ИК-подсветки:	До 100 метров
Угол подсветки:	30°
Встроенный блок питания для видеокамеры:	12 В пост. тока, 3 А
Напряжение питания термокожуха:	220 В перем. тока
Максимальная потребляемая мощность:	100 Вт
Полезное пространство для видеокамеры (ШхВхД):	105 x 77 x 255 мм
Габариты (ШхВхД):	170 x 158 x 503 мм
Вес:	2.7 кг

АКСЕССУАРЫ

STB-CAT10	Адаптер столбового крепления
------------------	------------------------------