

STNR-6450

64-канальный сетевой видеорегистратор



- Соответствие требованиям ПП РФ № 969
- Запись с 64 IP-камер в реальном времени
- Функции встроенной аналитики
- Поддержка 8 HDD до 16 ТБ каждый
- Порты 1xVGA (Full HD)/2xHDMI (4K)
- Входящий/исходящий битрейт до 400 Мбит/с
- Поддержка 2 потоков видео
- Поддержка P2P
- Поддержка RAID 5/6/10



Видеорегистратор STNR-6450 в связке с камерами и тепловизорами Smartec является готовым, эффективным и простым в использовании решением для охранного и промышленного мониторинга.

ФУНКЦИИ АНАЛИТИКИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОИСКА

Мониторинг и отображение температуры объектов при работе с тепловизорами осуществляются в режиме реального времени. Лица людей распознаются и сравниваются с базой данных. Также предусмотрена возможность захвата и обработки номерных знаков транспортных средств. STNR-6450 имеет встроенную функцию интеллектуального поиска, позволяющую практически мгновенно находить требуемые видеофрагменты в многочасовом видеоархиве. Доступен поиск кадров по времени, изображению, критерию (например, по наличию в кадре такого безмоторного транспорта, как велосипед) и регистрационному номеру автотранспорта.

ЗАПИСЬ ВИДЕО 4K В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Видеорегистратор способен записывать видеопоток с фреймрейтом до 30 к/с на каждый канал при разрешении 4K (до 12 Мп). Компрессия в формате H.265 позволяет сохранять видеопоток с высоким разрешением

без кратного роста требуемого объема дискового хранилища. Так же есть возможность воспроизведения архива в режиме реального времени при одновременном отображении до 64 записанных каналов. Для подключения локальных мониторов STNR-6450 имеет выходы стандартов HDMI (до 4K) и VGA.

ЗАПИСЬ ПОТОКОВ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

64-канальный видеорегистратор может вести запись видеопотоков высокого и низкого разрешения одновременно. Это существенно повышает производительность работы с видеоархивом, позволяя оператору одновременно просматривать в записи максимальное число каналов без риска критически перегрузить систему. Также значительно возрастает эффективность работы с архивом видеорегистратора STNR-6450 в случае удаленного доступа к системе по каналам связи с низкой пропускной способностью.

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

Для многоканального сетевого доступа к одному или нескольким видеорегистраторам STNR-6450 имеется управляющее ПО.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	STNR-6450
Количество IP-каналов:	64
Способность декодирования:	1кан-12MP, 4кан-8MP, 8кан-4MP, 16кан-1080P, 32кан-D1, 64кан-D1
Выходы мониторов:	2xHDMI / 1xVGA
Разрешение мониторов:	1-й HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 2-й HDMI: 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1024×768
Макс. входящий/исходящий битрейт:	400 Мбит/с
Входы аудио:	1 x RCA
Выходы аудио:	1 x RCA
Режимы поиска:	Время /Дата, Тревога, эскизный поиск, по событию, SMART поиск по событиям аналитики
Режимы отображения:	1-й экран: 1/4/8/9/16/32/36/64 2-й экран: 1/4/8/9/16
Количество отсеков HDD:	8 (RAID 5, RAID 6, RAID 10)
Порты для внешнего хранилища:	USB, Ethernet, eSATA
Порты USB/формат:	4 порта (передняя панель: 2 × USB 2.0, задняя панель: 2 × USB 3.0)
Сетевой интерфейс:	2xGigabit Ethernet
Функции сети:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
Количество удаленных пользователей:	16
Тревожные входы:	16
Тревожные выходы:	6
Средства управления:	Мышь, USB/RS-485/RS-232
Диапазон рабочих температур:	-10..+50 °C
Поддержка P2P:	Есть
Питание:	110-220 В
Мощность потребления:	15 Вт (без HDD)
Габаритные размеры (ШхВхГ):	496x112x473.5 мм
Масса:	7.3 кг (без HDD)

РАЗМЕРЫ

